

# 装车鹤管 顶部装车鹤管

产品名称	装车鹤管 顶部装车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

装车鹤管、顶部装车鹤管

顶部装车鹤管使用范围：

1、用于槽车顶部敞开式和顶部密封式装车操作2、在鹤管装车过程中，顶部装车鹤管在槽车正常移动范围内与槽车随动3、可采用手动或气动操作4、平衡可通过弹簧缸来实现5、有多种附件可供选配以实现安全操作或环境保护6、装车鹤管的管道可采用不锈钢或PTFE衬碳钢等材质制造7、适用于汽、煤、柴油、液态化工介质的汽、火车顶部装卸。卸车装置可不需另配管道泵，潜油泵可采用气动或液动方式。其他介质可选型相应型号的鹤管

顶部装车鹤管部分相关型号介绍

AL1401型顶部装车鹤管适用于原油、汽、煤、柴油，液态化工介质，水煤浆等汽车顶部装车

1、材质：不锈钢、碳钢衬四氟等2、使用场合：罐车顶部装车 入口法兰接口向上，AL1401配管管线接口向下

AL1402型顶部夹套伴热装车鹤管适用于沥青、渣油、原油等流动性差的介质顶部装车。导热介质可以用蒸汽或导热油，也可以用电伴热。

技术参数：1、使用范围：罐车顶部装车，接口向下，配管管线接口向上2、适用介质：原油、沥青等

AL1402顶部衬四氟装车鹤管用于强酸、强碱等强腐蚀的化工介质的装车作业

一般采用碳钢内衬PTFE适用于酸、碱等强腐蚀性介质的汽、火车顶部装车。1、使用场合:罐车顶部装车，管道内衬聚四氟乙烯（PTFE），专用于强酸强碱等具有强腐蚀性介质的装卸，接口可变，

2、适用场合：强酸装卸车

3、适用介质：盐酸、稀硫酸、稀硝酸等

AL1412顶部密闭装车鹤管（软硬管） AL1412顶部密闭装车鹤管（双硬管）

技术参数：1、使用范围：罐车顶部双管密闭装车，上为气相管（可为部分软管），下为液相管 2、适用介质：有挥发性的、有毒性的介质

3、材质：不锈钢、碳钢衬四氟等

4、液相配管管线接口向上，汽相配管管线接口向下