

山东九禹防水 聚乙烯丙纶防水材料优点 四川聚乙烯丙纶

产品名称	山东九禹防水 聚乙烯丙纶防水材料优点 四川聚乙烯丙纶
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

产品详情

聚乙烯丙纶产品特点

首先，聚乙烯丙纶防水材料优点，从产品构造特点来看，阻燃剂聚乙烯丙纶，聚乙烯丙纶防水卷材具有优良的防水性能、耐化学性、耐候性和机械强度。其表面为增强式结构，聚乙烯丙纶防水卷材价格，它是由线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂，四川聚乙烯丙纶，稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶长丝无纺布，采用热融直压工艺制成的新型防水卷材。

其次，从产品性能特点来看，聚乙烯丙纶防水卷材具有抗渗能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长等良好的综合技术性能。

聚乙烯丙纶施工特点

1、SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材满粘施工，不起鼓，杜绝横向窜水SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材双面实现满粘施工在保护层的作用下，能有效避免老化，不起鼓，不横向窜水。

2、SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材与基层形成整体防水结构。聚乙烯丙纶复合防水卷材施工工艺流程：清理基层（找平层） 配置干粉砂浆粘接剂（随用随配制） 处理复杂部位（阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位）附加层 施工防水层 防水层检验 保护层施工验收。

聚乙烯丙纶防护层的施工与操作

- 1、防护层养护结束，竣工前应将层面上所有剩余材料及建筑垃圾清理干净。
- 2、补强层施工时排水集中部位、复杂部位按图纸做好补强。补强材料可用聚氨酯、玛蹄脂、改性沥青等，补强施工应在防护层养护期后进行，防护层含水量低于9%时方可补强施工，施工材料低于100℃时允许浇在补强部位。补强面积从补强部位边缘自外延伸200mm，补强厚度为3-7mm，可根据材料确定。

山东九禹防水(图)-聚乙烯丙纶防水材料优点-四川聚乙烯丙纶由山东省九禹防水科技有限公司提供。山东省九禹防水科技有限公司（www.jiuyufangshui.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东潍坊的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领九禹防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sdyyhx.com）还是从事聚乙烯丙纶防水卷材设备厂家，聚乙烯丙纶防水卷材设备生产厂家，聚乙烯丙纶防水卷材设备价格的厂家，欢迎来电咨询。