

聚乙烯涤纶 九禹防水科技公司 聚乙烯涤纶防水卷材多少钱

产品名称	聚乙烯涤纶 九禹防水科技公司 聚乙烯涤纶防水卷材多少钱
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

产品详情

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，聚乙烯涤纶防水卷材多少钱，有如下两种情况：A、当夜间环境温度在-5℃ -0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，聚乙烯涤纶厂家，否则，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

B、当夜间环境温度在-10℃ —— -5℃；应加入特种防冻剂，混凝土防冻剂5%，YJ-4高效防冻剂 1%等>并加强低温防护，否则不准采用801胶水泥素浆进行卷材施工。

聚乙烯丙纶防水卷材施工应注意事项：

- 1、刮板排气粘实的同时应注意检查卷材下有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起，如有应取出重新粘贴。
- 2、卷材应平整粘贴于找平层上，不得有打皱现象。如打皱无法纠正对应短开按接缝处理。

聚乙烯丙纶卷材屋面防水技术规定：

低温施工技术规定：当夜间环境温度低于0℃时，日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内，有如下情况：A、当夜间环境温度在-5℃ -0℃内，在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工，否则，不准进行卷材施工，同时应做好低温防护。

聚乙烯丙纶施工时接缝做法：

屋面防水接缝施工：隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法，用水泥粘合剂粘结，聚乙烯涤纶，宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。

地下室防水接缝施工：采用10 - 15cm搭接盖条接缝方式，聚乙烯涤纶防水卷材，盖条选用高分子合缝粘合胶粘结。

聚乙烯丙纶施工特点

SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材满粘施工，不起鼓，杜绝横向窜水SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材双面实现满粘施工在保护层的作用下，能有效避免老化，不起鼓，不横向窜水。

从产品构造特点来看，聚乙烯丙纶防水卷材具有优良的防水性能、耐化学性、耐候性和机械强度。其表面为增强式结构，它是由线性低密度聚乙烯树脂加入抗老化剂，稳定剂、助粘剂等与高强度新型丙纶长丝无纺布。

聚乙烯涤纶-九禹防水科技公司-聚乙烯涤纶防水卷材多少钱由山东省九禹防水科技有限公司提供。山东省九禹防水科技有限公司（www.jiuyufangshui.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领九禹防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sdyyhx.com）还是从事聚乙烯丙纶防水卷材设备厂家，聚乙烯丙纶防水卷材设备生产厂家，聚乙烯丙纶防水卷材设备价格的厂家，欢迎来电咨询。