

# 入墙式手术室保冷柜

产品名称	入墙式手术室保冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途入墙式手术室保冷柜 用途:多温度入墙式手术室保冷柜
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

入墙式手术室保冷柜简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】北京福意电器公司经营恒温、恒温冷藏产品均销售和的9001和4001，公司销售网络覆盖，公司拥有一只的销售与团队，公司全体员工一贯秉承“质量，顾客至上”的宗旨，以的产品，良好的信誉，严格的管理，的服务竭诚地为新老客户服务。北京福意联创建于1999年。多年来，依靠的技术和的管理，在实验室和行业中已发展成为一家具有综合实力和内在潜力的企业。企业拥有大量的技术人员和经验丰富的管理人员，凭着的产品和良好的服务赢得了顾客的好评。

入墙式手术室保冷柜公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联入墙式手术室保冷柜由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美入墙式手术室保冷柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温安全门锁，防止任意开启，压缩机采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

入墙式手术室保冷柜推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8℃

外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-  
88L 温度：2-8

外型尺寸：480  
× 490 × 840mm

型号：FYL-YS-  
128L 温度：-3  
0到10 外型  
尺寸：550 × 560  
× 850mm

产品：整机质  
保一年，压缩  
机质保三年，  
终生维护！

恒温系统：制  
冷系统与制热  
系统匹配合理  
，采用强制空  
气循环，确保  
箱体内部整体  
恒温循环方式：  
采用风冷式结  
构，合理设计  
风道及风量，  
箱内温度稳定  
均匀加热方式  
：PTC陶瓷加热  
器制冷方式：  
压缩机制冷（  
无氟制冷剂）  
冷却器：采用  
制冷系统，合  
理的蒸发冷凝  
系统设计，性  
能稳定安全性  
：具有高低温  
报警、温感器  
故障报警、断  
电报警和安全  
锁功能。人性  
化：宽电压带  
，外门防凝露  
应用，适合高  
温高湿地区。  
外箱材料：箱  
体采用钢板，

经喷涂工艺，  
表面色泽柔和。  
。内箱材料：  
材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：  
密封条（，  
）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：  
使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

入墙式手术室保冷柜特点：智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。福意联针对国内市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。人性化设计：箱体采用结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。大容量储存空间，性价比；直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）电采用自动控制技术：精度电脑温度控制系统；箱体内温度在范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然。

## 入墙式手术室保冷柜

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

入墙式手术室保冷柜产品质量承诺：

1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司是一家致力于自主恒温、冷藏设备，前沿的制造、批发、销售型公司，公司坐落于北京市。经过近十几年的发展，公司培养造就了一支高素质的管理及营销队伍，在行业内了广大客户的信赖，本着以质量求生存，以服务求发展的经营理念，了迅速发展，凭着诚信服务赢得了广大客户的厚爱。良好的企业信誉赢得了经销商的大力，设备有大量的零配件，加上我公司的团队，以优良的产品和的服务赢得了使用客户的广泛赞誉。

行业说明

手术室净化工程为您讲解其详细分类。不知您是否了解过手术室净化工程，它一个分为几大类呢，它又是如何分类的呢，不了解也没关系，那么小编下面的介绍不要错过哦，接下来就一起来看一下吧，

(1)固定手术设备。固定手术设备包括手术床、无影灯、电动吊塔(医用气体和电源供应装置)、看片灯、输液导轨、器械柜。各的配置也不完全一样.如有些还配置低温贮存柜和保温柜。

(2)净化空调设备。净化空调设备包括送风口、回风口、排风机、余压阀以及悬挂式自动门(或手动推拉门)

(3)电气设备。电气设备包括多功能控制显示屏、机、对讲机、摄像机、室内普通照明、应急照明，以及具有漏电保护功能的电源插座、配电箱。