

保温柜fyl-ys-138l

产品名称	保温柜fyl-ys-138l
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途保温柜fyl-ys-138l 用途:多温度保温柜fyl-ys-138l
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜fyl-ys-138l简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】北京福意联（FU.YI.LI AN）电器有限公司是一家从事恒温冷藏设备仪器仪表及自动化设备系统的制造、销售及服务的厂家。企业自1999年创建以来，在不懈的探索和实践，汇聚了一批仪器设备工程师及队伍，积累了丰富的经验。

保温柜fyl-ys-138l公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联保温柜fyl-ys-138l由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜fyl-ys-138l产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃～10℃，-25℃～10℃，-30℃～10℃，-12℃～10℃），车载冷链运输系列（2℃～8℃，-19℃～10℃）。

，-20) 等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业；恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示，便于观察，宽电压带，适合220v电压下使用，采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制，箱内温度准确控制在2-48 ，具有多种功能（根据机型不同，机器自带具有高低温等功能），出现故障会得到及时提醒，保障存储物品安全，用户可根据存放物品的多少调节搁架间距，提高相对空间利用率；强制风冷，箱内温度更均匀。（具体信息请根据机型选择）

保温柜fyl-ys-138l推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

保温柜fyl-ys-138l特点：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。产品在设定的恒温过程中，具有低温报警功能。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化

具有安全锁功能，防止温度原有值设定的改变，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警等 嵌入式设计，满足医疗科研及工业实验室研究和存储要求的、精度、稳定性和节省空间的需求而设计。三层强度中空玻璃门，具有自动化霜功能，安全锁功能 控温方式：微电脑智能温控系统，亮LED数字设定、数字显示；控温：精度温度传感器，自动显示箱体内部温度；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；上、下限温度设定及低温报警功能，有效确保箱内物品安全；

制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：风机保工作室温度非常均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。 PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化 制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：风机保工作室温度非常均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。

保温柜fyl-ys-138l

1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。
5. 技术服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供应用技术服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

保温柜fyl-ys-138l产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完

工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司成立后，我们注于向国内提供恒温、冷藏的服务。公司紧抓内部质量管理，严格按照服务流程操作，力求达到服务化。定期对内部员工进行技术和培训，不断提高员工素质，加强团队凝聚力。以人为本，以技术为先导，以客户为是我们的宗旨。我们本着严谨的态度，的管理流程，为您提供完备的耗品供应与服务。我们力争和您建立长久、良好的合作关系，为您提供持续而友好的服务。

行业说明

总结几种手术室净化设备典型布,大家都知道手术室净化设备里面的一些用品都是有严格的要求的,合理的布，是手术室净化设备工程运行的保障。不合理的布，易形成气体涡流、增加人员移动距离、物品运输距离，出现各类问题,下面我们就来看看相关知识吧.

中央岛型,基于手术感染是以“ 接触感染 ” 为主的观点。由电梯运来的材料，中央洁净送入各个手术室。使用后物品，由外廊运出，而且医生、护士使用的洗手池，也要设置在外廊。

单向流型,手术室净化设备严格遵守洁、污分流原则，病人、医生、物品，都是单向流，不允许逆向流。两者之间互相彻底不交叉，是解决洁、污分流的彻底的布方案。但这一类的手术室净化设备，随着手术室数量增多，平面流向和设计将变的相当复杂。

单走廊型,从“ 污物不扩散 ” 的观点出发，手术使用后器材、废弃物，必须打包后再运出去。需要处理的物品，就地后运出，或返回手术室，该形式的手术室净化设备必须带前室，其功能是在手术前、后，对手术物品进行有效彻底地。