

广州水泥彩砖 广州生态陶瓷透水砖

产品名称	广州水泥彩砖 广州生态陶瓷透水砖
公司名称	广州弘通建材有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	水泥彩砖:齐全 水泥彩砖:齐全 广州:齐全
公司地址	广州市增城区荔城街棠厦村乌洞路2号（注册地址）
联系电话	13632109908

产品详情

水泥彩砖

从铺设效果上讲：其线条比较好看，砖与砖之间呈互锁型，排列大方，缝隙较小，很少出现高低不平，单砖松动和断裂现象

从其自身强度上讲：建菱砖强度高、抗折性好，表面耐磨，使用寿命长，整体为通体色，主要原材料有以沙、矿渣、粉煤灰等环保材料，防滑透水，减少水分流失，有利于周边植被生长，并且保持散热及湿度呼吸功能，有利于改善生活环境。

>在美国广泛应用的烧结铺路砖铺成的广场、人车混用道路、人行道、别墅庭院或者室内地面，比水泥砖地面更上档次、更接近自然、更经久耐用、更显尊贵，因此其市场价格比水泥砖要贵许多。符合要求的烧结铺路砖在美国的价格一般在0.4-0.5美元/块。

广州水泥彩砖公司,抗压、耐寒、耐风化：由于生态陶瓷透水砖经特殊工艺加工，其抗压强度达到50 Mpa以上，适合停车场、普通车道的使用，它的耐寒性也达到国家标准，抗冻性试验在零下40°到40°的试验条件下循环25次，质量都不会缺少，所以即使在北方也不会出现冻融现象。

水泥彩砖公司重复循环使用性城市建设中由于各种原因，硬质路面会不断出现重复施工情况，不但增加市政工程费用，而且制造出大量垃圾和不可避免的噪音污染等，但生态陶瓷透水砖由于产品在设计上的特性，可以重复使用，减少在城市建设中三废的产生和各种资源的浪费，产生良好的经济效益和社会效益。

1、混料时间：混料时间长就能混均匀。干混料20分钟比10分钟的强度提高15—23%；湿混料时间以物料不结块为宜。混合好的料存放时间以2小时左右为宜，时间太长或太短，都会降低砖的抗压强度。

2、成型压力：粘土水泥砖成型时的压力，以每平方厘米500公斤***。在此压力下，其制品抗压强度高，耐水性能好。压力太低，不易压实。

3、养护条件：粘土水泥砖一般利用太阳能保护。日晒自然养护7天龄期的强度，相当于28天龄期强度的67—90%；28天龄期强度为一个季度龄期强度的80—95%。故如养护场地小，粘土水泥砖自然养护7天后就可出厂。

水泥彩砖公司，顾名思义就是砖具有文化内涵和艺术性。建筑发展的一个明显趋势，就是越来越注重它外在的装饰艺术性，内在的文化韵味。

越来越多的建筑及装饰材料为适应这一发展趋势，都自觉不自觉地融入了文化艺术。在这种情况下，建筑砖和文化艺术结合，才能提高自己的身价和竞争力。

这一代新型装饰砖，砖面都作了艺术仿真处理。不论仿天然还是仿古仿洋，都达到了极高的逼真性，使砖在某种程度上已经变成了可供人欣赏的艺术品。

水泥彩砖公司系列本系列的砖面有仿板岩、仿砂岩、仿木纹石、仿树皮、仿原木、仿毛竹、仿柳条编织、仿劈裂木、仿鹅卵石、仿荒石、仿泥巴墙、仿高粱秸墙.....几乎所有天然材料，都可以在砖表面上仿制，砖仿真层甚至比天然材料更漂亮。用这样的砖砌筑的建筑，具有良好的自然品位，可以使建筑更好地和环境融合在一起。

水泥彩砖多孔砖是以粘土、页岩或煤矸石为主要原料烧制而成的孔洞率超过25%，孔尺寸小而多，且为竖向孔的主要用于结构承重的多孔砖。多孔砖使用时孔洞方向平行于受力方向；空心砖的孔洞则垂直于受力方向。多孔砖常用作六层以下的承重砌体,从外形颜色上分，陶土烧结砖是规则的长方体，由于原材料是陶土，所以颜色多种多样；而耐火砖则是一个正面呈梯形的矩形，由于原材料是耐火材料，所以颜色基本上只有淡黄色或带褐色。

广州水泥彩砖公司方法，行人，单车的铺装截面

结语

综上所述，生态陶瓷透水砖集强度，透水性，防滑性，保水性等地面铺装材料的优点于一身，是地面铺装材料的新宠，是千年不变的美丽！但是由于造价及公众对其的认识不足，推广工作急需解决的难题包括以下几个方面：

公众对透水性铺砖的环境效益认识不足，缺乏足够的了解，由于观念的问题，建筑规划及市政设计及管理习惯于传统非透水性铺装的设计应用，对透水性铺装的可行性及生态环境效益持怀疑态度。