

# 72芯三网合一配线箱生产基地

产品名称	72芯三网合一配线箱生产基地
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 72芯三网合一配线箱生产基地

在解放战争期间，各阶层人民（包括中间阶层）很快从事实中看出，这场战争不只是国共两党谁胜谁败的问题，而是几代中国人所梦寐以求的独立、自由、民主、统一、富强的中国能否最终实现的问题。72芯三网合一光纤分纤箱各民主党派和无党派民主人士日益倾向于支持人民革命，曾在一部分民主人士和中间阶层中有过影响的“中间路线”（即“第三条道路”）的政治主张，迅速走向破产。中国民主同盟、中国国民党革命委员会、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、九三学社、中国致公党、台湾民主自治同盟等，都明确表示参加新民主主义革命的立场。72芯三网合一光纤分纤箱1949年10月，经过28年艰苦卓绝的英勇斗争，中国共产党领导人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本这三座大山，取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国。“中国人从此站起来了！”在中国近代史上，72芯三网合一光纤分纤箱怀抱各种主义和信仰的政党似乎都相信自己拥有未来，但为什么恰恰是中国共产党掌握了未来呢？这是因为，中国共产党内有一批又一批的“方志敏们”，怀着“可爱中国”的梦想，坚守马克思主义的信仰，为了民族独立和人民解放，前仆后继，舍生忘死，使梦想变成现实，使信仰发挥伟力，72芯三网合一光纤分纤箱从而使中华民族驶向“可爱中国”的彼岸，开启实现中华民族伟大复兴这个“中国梦”的历史新纪元。

主要特点：1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层，而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、等技术参数：1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度2.箱门开启角度：180°3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象适用性指标:1.标称工

作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护 6.配置3个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台/4台1：8/1：16插片式分光器规格尺寸有：三网合一网络箱壁挂式、嵌入式、上下型、左右型700\*600\*120、700\*550\*120、800\*550\*120、700\*600\*140、700\*550\*140、800\*550\*140、650\*550\*120、650\*550\*140、900\*600\*140、以及各种定做尺寸具体功四网合一线能要求如下：(一)光缆固定与保护功能应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；2. 光缆金属部分与机架绝缘；(二)光纤终接功能应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。(三)调线功能通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。(四)标识记录功能光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。(五)光纤存储功能光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储预留光纤。

综合配线柜的作用：

很多人把机柜看作是装IT设备的柜子。机柜是柜子，但并不仅仅如此。对于计算机本身而言，机柜同样有着和UPS电源重要的辅助作用。一个好的机柜意味着保证计算机可以在良好的环境里运行。所以，机柜所起到的作用同样重要。现在可以说，只有有计算机的地方，几乎都存在机柜的身影。机柜系统性地解决了计算机应用中的高密度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及\*\*\*兼容不同厂商机架式设备的难题，从而使数据中心能够在高可用的环境下运行。目前，机柜已经成为计算机行业中不可缺少的用品，在各大机房都能看到各种款式的机柜，随着计算机产业的不断突破，机柜所体现的功能也越来越大。机柜一般用在网络布线间，楼层配线间，中心机房，数据机房，网络机柜，控制中心，监控室，监控中心等。广泛应用于大型通讯机房，银行证券，计算机网络,综合布线系统等项目工程。

特点：

19"标准设计，外观高贵典雅，工艺精湛，结构坚固。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。可方便拆装的左右侧门。前钢化玻璃门。可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其它设备 机柜-基本类型及结构：常见机柜颜色有白色、黑色和灰色。(其中又分很多种类型，如橘纹、细沙纹等);机柜的材质一般有铝型材的机柜，有9折型材的机柜，有十六折型的机柜，有冷轧钢钢板的机柜，还有热轧钢板的机柜。钢板材料、涂层材料、加工工艺决定了机柜的稳定性。一般它的长常用的是600,800mm 宽常用的是600,800,1000mm 高度常用的是42U,36U,24U。早期所用的机柜大都是用铸件或角钢经螺钉、铆钉连接或焊接成机柜框架，再加由薄钢板制成的盖板(门)而成。这种机柜的体积大、笨重、外形简陋，已被淘汰。随着晶体管、集成电路的使用和各种元件、器件的超小型化，机柜的结构也向小型化、积木化方向发展。机柜已由过去的整面板结构发展成为具有一定尺寸系列的插箱、插件结构。插箱、插件的组装排列方式分水平排列和垂直排列两类。机柜材料普遍采用薄钢板、各种断面形状的钢型材、铝型材及各种工程塑料等。

为适应三网融合、FTTx的推广，公司推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括光纤配线架、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。户外工程介于局端机房和用户大楼之间，在FTTB/FTTH中，用于连接从局端引出的馈线光缆与用户大楼引入的分配光缆。在FTTC中，用于连接从局端引出的光缆与用户电缆。户外工程涉及光缆交接箱和光缆配线箱、光缆接头盒、宽度户外机柜等产品FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！公司一贯坚持“企业以人为本，人以责任为先”的发展理念，高标准、零缺陷、顾客的期望是我们追求的目标。完善自我、超越自我、为客户创造更多价值是企业宗旨，创新、团结、敬业、守信是公司精神，用“心”突破传统，用“光”引领未来，公司将锲而不舍、持之以恒地走创新发展之路，与社会各界朋友及客户、合作伙伴共同建设“宽带中国”的美好明天！