

F12 11.6寸迷你工业触控平板一体机电脑 工控主机

产品名称	F12 11.6寸迷你工业触控平板一体机电脑 工控主机
公司名称	深圳前海高乐科技有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:前海高乐 型号:F12APL CPU:Intel N3450
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	0755-86334158 18028742792

产品详情

F12 11.6寸迷你工业触控平板一体机电脑 工控主机是一款多功能多领域应用且可支持嵌入式、壁挂式安装的工业触摸一体机电脑，采用新一代英特尔阿波罗N3450四核高速处理器，主频高达2.20GHZ，较Z8350处理器，其性能提升至20%~30%。搭载11.6寸1920x1080(FHD)高清显示大屏，自带1个RS-232、2个USB3.0、2个USB2.0、1个HDMI高清接口、1个RJ-45千兆网口等丰富接口，可拓展外部功能。支持时钟定时开机、网络远程唤醒，凭借其优异性能特点，可普遍适用于医疗、教育、3D打印、工业制造、智能家居等领域。

产品特点

- 1) 采用英特尔新一代Apollo Late四核处理器，其性能较Intel z8350提高20~30%，运行速度快，性能稳定可靠；
- 2) 搭载11.6寸1920x1080(FHD)高清显示的屏，支持多点触控；
- 3) 自带丰富接口1xRs-232串口、2xUSB3.0、1xUSB2.0、1xHDMI高清接口、1xRj45千兆网口，可拓展外部功能。
- 4) 内置M.2插槽，可扩展4G LTE模块或SSD电子硬盘；
- 5) 内置双频段?5Ghz+2.4Ghzwifi可支持时钟定时开机及Wake up on Lan网络远程唤醒功能；
- 6) 预装正版win10操作系统，可广泛应用于医疗、教学、3D打印、工业制造业等领域。

基本参数

11.6 寸 1920 × 1080 G+G

处理器：Intel Apollo Lake Celeron N3450 1.1 ~2.2GHz 四核

内存（RAM）：4GB

存储：64GB

以太网：RJ-45 1000Mbps

无线通信：内置Wi-Fi 5GHZ+2.4GHz WiFi，蓝牙4.1

I/O端口：1xHDMI1.4、2xUSB 2.0、2xUSB3.0、1X微SD卡插槽、1X耳机、1xRS232串口

电源适配器：12V/2A

尺寸：283x177x42mm

操作系统：正版win10操作系统

产品参数：

产品形态与标准配置:

类型	描述	规格
尺寸及重量	Form Factor Dimensions Weight	11.6寸迷你一体机电 283 x 177 x 42mm 1.2KG
显示屏	Screen Size Screen Resolution	11.6" 1920 × 1080 (IPS + 2500000)
触摸屏	Touch Module	G+G Multi-Touch
电池	CMOS电池	Yes

主要硬件配置:

类型	描述	规格
CPU	Type Speed	Intel Apollo Lake N3450 1.10GHz ~ 2.20GHz
显卡	Type	Intel HD Graphics 500
内存	Capacity	4GB (LPDDR4)
存储	eMMC SSD SATA 2.5 " HDD	64GB 可选 可选(满足MOQ订单数量要求的可定制)
喇叭	内置	8 /1W
麦克风	内置	可选
重力感应器	内置	有
网络配置:		
类型	描述	规格
WIFI	WIFI Module: Intel AC3165	WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G 双频WIFI
蓝牙	BT Module: Intel AC3165	Bluetooth4.2
网口	RJ-45	100/1000Mbps 千兆网
端口配置:		
类型	描述	规格

USB Interface	USB3.0	× 2pc
	USB2.0	× 2pcs
SD / TF Card reader	TF Card reader	× 1pc (up to 128GB)
Audio Jack	3.5mm 耳机孔	× 1pc
HDMI	HDMI 1.4	× 1pc
	Video output through HDMI	可支持4K
串口	DB9 (RS232)串口	× 1pc (RS232 × 1pc)
按键开关:		
类型	描述	规格
电源开关	On/Off	× 1pc
音量加减	Down/UP	× 1pc
CMOS重置	将BIOS恢复出厂设置	支持
VESA 挂架孔	标准 75 × 75mm VESA 孔	支持
附件:		
类型	描述	规格
适配器	DC 12V/2A	× 1pc
用户使用手册	User's Manual	× 1pc
VESA 支架	标准75 × 75mm VESA桌面支架	可选
软件配置:		
类型	描述	规格
开机方式	电源按键开机 / 通电自动开机	可选
网络唤醒	Wake up on Lan by RJ45	支持
PXE远程安装	Preboot Execution Environment	支持
操作系统	Windows 10	可选
	Linux	终端用户自行测试
工作环境:		
温度	工作温度	-10oC ~ 50oC (本地连续播放1080p或4K)
	贮存温度	-20oC ~ 70oC (使用前2小时需恢复到工
湿度	工作湿度	35% ~ 80% 相对湿度, 无结露
	贮存湿度	20% ~ 93% 相对湿度, 无结露