

HK弹性封边剂桶装25公斤

产品名称	HK弹性封边剂桶装25公斤
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/千克
规格参数	类型:封边剂 型号:HK961 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

HK弹性封边剂产品应用：

HK弹性封边剂可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。HK弹性封边剂耐高温性较差，夏天温度高时变的非常柔软，没有支撑力，冬天气温变低则变的非常坚硬。但粘结性很好，伸长率一般，HK弹性封边剂一般应用于地平伸缩缝的密封防水，如公路伸缩缝，厂房伸缩缝等。

HK弹性封边剂分类：

HK弹性封边剂按适温性可分为耐高温型和低温型，其中耐高温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，

HK弹性封边剂施工方法：

(1) HK弹性封边剂对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

(2) 新水泥混凝土锯完缝后应清理。

(3) 将HK弹性封边剂成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120，高温不超过160，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防HK弹性封边剂性能发生变化。熔化好的HK弹性封边剂应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。

(4) 每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新HK弹性封边剂的配制质量。

