

# 南宁丙烯酸球场施工方法-球场铺设丙烯酸地坪

产品名称	南宁丙烯酸球场施工方法-球场铺设丙烯酸地坪
公司名称	广西南宁星之健体育设施有限公司
价格	42.00/平方米
规格参数	厚度:2mm 刷几层:五层 产地:广西
公司地址	南宁市高新区高新大道
联系电话	18776952697

## 产品详情

### 南宁丙烯酸球场施工方法

#### 丙烯酸球场施工流程

##### 1.基面处理

如果用水泥混凝土浇筑的新场地，在施工前要用弱酸清洗混凝土表面。

##### 2.涂刷油性封闭底漆

在施工基面上涂刷一道油性封闭底漆，封闭水泥基面的隙孔，提高丙烯酸漆找平层与水泥基面的粘结强度。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

##### 3.涂刮丙烯酸漆找平层

按配比将丙烯酸漆配以含石英砂的粉料，搅拌均匀后，涂刮于基面上。施工一般分两至三遍进行（根据设计厚度而定），该层主要是起找平和防水作用，以减少丙烯酸面层的积水现象。待找平层干固后,再进行丙烯酸中层涂料的施工。

##### 4.涂刮丙烯酸中涂层

按配比将丙烯酸色漆加入含有石英砂的粉料，搅拌均匀后用橡胶刮板均匀地涂刮于找平层上。待一遍材料干固后再进行下一遍涂料的施工，施工时要控制好平整度和厚度。

##### 5.涂刮丙烯酸面漆

待中涂层完全干固后，在中涂层上致，并要处理好主赛区与辅助赛区的接缝位置。

## 6.划线

待丙烯酸面漆涂料干固后，用专用的白色标线漆按照球场的规格标准划线，直线或圆弧线要均匀一致，标线漆不能溢出线外。