

# 生锈彩钢房顶翻新漆 钢结构防晒涂料报价

产品名称	生锈彩钢房顶翻新漆 钢结构防晒涂料报价
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

## 产品详情

- 1.使用一公斤水性漆比传统油漆降低对大气污染的30%-40%；
- 2.水性漆属于水性漆，使用时无须采取防火措施，店面存放无需；
- 3.水性漆干燥难点。在气候干燥的条件下，0 左右照常施工，正常温度30分钟表干，实干24小时，低温条件须延长，养护期为七天；
- 4.水性漆，在性能上如：附着力、冲击强度、户外耐候、大幅度超过传统的调和漆；
- 5.水性漆不含苯等有害溶剂，大大降低油漆工付出的健康成本，享受更环保的施工环境。

### 使用说明：

- 1、可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量根据空气湿度5-10%，应边添加边搅拌，保证漆液均匀。
- 2、涂装前将被涂物表面的灰砂、油污、浮锈及旧漆皮清理干净。
- 3、涂装二遍时，须间隔24小时（根据气温、湿度调整二遍的涂装时间），严禁在高湿低温环境下施工。
- 4、严禁与其它涂料及有机溶剂混合。
- 5、施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，剩余水漆应密闭保存，防止漆膜结皮影响使用，可在使用前用100目丝网过滤。

### 储运：

本品属水性漆，仓库存放和运输按非危险品处理；

贮存：

贮存在阴凉通风处，避免阳光直晒。

施工请注意

- 1、收到货时请先确认产品是否完整。
- 2、施工时请严格按照施工要求，涂刷物表面一定要做好基面处理。
- 3、双组份漆一定要固化剂和漆混合搅拌均匀，8个小时内用完，否则可能会出现固化，不能再继续使用。如一次用不完请在混合前根据需求和比例配制。
- 4、油漆在配溶剂时请按照比例配制。
- 5、室外施工底材温度低于5 时，A、B组份的固化反应变慢或停止，不宜施工。
- 6、本产品为易燃物品，施工时严禁烟火或带入火种，并穿戴好防护用品，施工环境须保持良好通风,施工时避免吸入溶剂蒸汽或漆雾、避免皮肤接触。如不慎将油漆溅在皮肤上，应立即用合适的清洗剂、肥皂、水等冲洗。溅入眼睛时要用清水充分冲洗，并立即就医。