

菏泽花王100立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰

产品名称	菏泽花王100立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

菏泽花王100立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰储罐液相出口管和气相管应设置紧急切断阀；储罐所有管道接口应设置两道手动阀门；排污口两道阀门应采用短管连接，并应采取防冻措施。全压力式液化石油气储罐底部宜加装注胶装置或加装高压注水连接装置，罐区应备有高压注水设施，注水管道应与独立的消防水泵相连接。消防水泵的出口压力应大于储罐的高工作压力。正常情况下，注水口的控制阀门应保持关闭状态。液化石油气储罐安全阀的设置应符合下列规定：菏泽花王100立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰应选用弹簧封闭全启式安全阀，且整定压力不应大于储罐设计压力。安全阀的小泄放面积计算应符合现行标准《压力容器》GB 150.1 ~ GB 150.4的有关规定。

容积大于或等于100m的储罐应设置2个或2个以上安全阀。

菏泽花王100立方LCO2储罐，二氧化碳储罐结干冰

安全阀应设置放散管，其管径不应小于安全阀的出口管径。地上储罐安全阀放散管管口应高出储罐操作平台2.0m以上，且应高出地面5.0m以上；地下储罐安全阀放散管管口应高出地面2.5m以上。

安全阀与储罐之间应设置阀门。当储罐设置2个或2个以上安全阀时，其中1个安全阀的整定压力应按本条第1款的规定执行，其余安全阀的整定压力可适当提高，但不得超过储罐设计压力的1.05倍。