

10Kv高压开关 ZW32隔离开关 柱上分界开关 厂家直销

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 10Kv高压开关 ZW32隔离开关 柱上分界开关 厂家直销 |
| 公司名称 | 浙江世卓电气有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:世卓 型号:ZW32-12G 产地:温州 |
| 公司地址 | 温州市乐清市柳市镇谭头工业区 |
| 联系电话 | 0577-62779916 18267706029 |

产品详情

概述编辑

适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。

使用条件编辑

- 1.海拔高度不高于1000m。
- 2.环境温度上限+40 、下限-30 。
- 3.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)。
- 4.无经常性的剧烈震动。
- 5.防污秽等级 级。

特点编辑

- 1.断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
- 2.断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。

- 3.三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。
- 4.操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低；机构传动采用真动传输方式，零部件数量小，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。
- 5.断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。
- 6.断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。
- 7.断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置，只有在隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。