

聚硫化物密封剂（PS聚硫建筑密封膏）

产品名称	聚硫化物密封剂（PS聚硫建筑密封膏）
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 用途:建筑密封 包装:桶装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫化物密封剂（PS聚硫建筑密封膏）

PS聚硫建筑密封膏产品技术性能：

聚硫化物密封剂非下垂型,高伸长,低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。聚硫化物密封剂可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在8-12之间。

PS聚硫建筑密封膏产品特点：

- 1、**粘结性**：PS聚硫建筑密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。
- 2、**耐水性**：PS聚硫建筑密封膏对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化较小。
- 3、**耐酸、碱性能**：PS聚硫建筑密封膏不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。
- 4、**耐热老化性能**：PS聚硫建筑密封膏热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。
- 5、**耐辐射性能良好**：PS聚硫建筑密封膏耐 γ 射线的性能非常好。
- 6、**无毒性**：虽然液体PS聚硫建筑密封膏有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。
- 7、**气密性好**：PS聚硫建筑密封膏不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是较好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。

公司生产PS聚硫建筑密封膏，聚硫化物密封剂防水效果好，质量，水泥色双组份聚硫密封膏实用性高，厂家低价直销双组份聚硫密封膏。