HDPE给水用管材管件 HDPE

产品名称	HDPE给水用管材管件 HDPE
公司名称	江阴凯立德管业科技发展有限公司
价格	480.00/米
规格参数	材质:HDPE 用途:自来水管 产地/厂商:江阴凯立德
公司地址	江阴市华士镇勤丰路998号（属华士工业集中区）
联系电话	0510-86371737 13915242576

产品详情

材质	HDPE	用途	自来水管
产地/厂商	江阴凯立德	公称外径	400（mm）
壁厚	29.4（mm）	外观	黑色带蓝条
长度	9（m）	每件重量	国标（Kg）
公称压力	1.25（Mpa）	连续使用湿度	-60~60（℃）

pe给水管材	

采用北欧化工双峰高密度聚乙烯承压管专用料，he3470-ls和he3490-ls。he3470-ls为黑色pe80管材专用料，它不仅具有出色的长期耐压强度，而且具有极好的抗慢速应力开裂增长和抗快速应力传播性能。he3490-ls为黑色pe100管材专用料，它还具有优良的防悬垂性能。
battenfeld bex管材生产线 先进性：高速挤出成型，自动定制切割，微机软件控制生产全过程。 完备性：控制生产工序的微机软件系统（c4）可以按照生产的工艺流程，起动时间，温控标准等进行预先输 入和设定。同时对设备电机和螺杆的运动速度，熔体压力，挤出产量，扭力负载和规程数据的修改等均进行自动 监控记录，存储备阅，险情报警，自动停机并屏幕显示修改建议或纠正说明，因此从根本上保

证了设备的完好无
损和生产的正常进行。
可靠性：先进的机械构造设计是采用平锥形单螺杆和科学独特的压缩比工艺设计和机械结构之
间形成统一完
美的结合。具有二次排气、重复压缩、熔融适度和高速挤出生产加工的优越性能。同时配有自
动计量输送，封闭
无尘，混合分散均匀的混料设备，保障了生产加工自动化的连续性。

自动上料→加热挤出→真空定径冷却→二次浸水冷却→产品打印→牵
引→定尺切割→检验→包装→入库

1.强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好；
2.韧性、挠性好，对基础不均和错位的适应能力强，可抵御地震和台风等恶劣环境；
3.具有良好的耐候性（包括抗紫外线）和长期热稳定性；
4.耐腐蚀，无需做防腐处理，使用寿命长；
5.内壁光滑，水流阻力小，流通能力大，节约施工造价；
6.耐磨性好，抗磨损；
7.抗低温冲击性能好，可在-40~40°C温度范围内安全使用，冬季施工不受影响；
8.电熔（或热熔）连接方便可靠，施工和维护简便（其间可不停水）；
9.全面适合传统的开挖施工方式和顶管、定向钻孔、衬管、裂管、沉入水下等全新的非开挖技术；
10.聚乙烯原料只含有碳、氢两种元素，对人体无害。
11.采用先进的纳米抗菌技术，有效抑制藻类、细菌或真菌生长，是绿色、健康、环保的饮用水输送管道。

1、城镇供水
2、食品、化工领域
3、矿砂、泥浆输送
4、置换水泥管、铸铁管和钢管
5、园林绿化管网