

HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管

产品名称	HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管
公司名称	江阴凯立德管业科技发展有限公司
价格	149.00/米
规格参数	规格:DN500 公称外径:DN500 (mm) 材质:HDPE
公司地址	江阴市华士镇勤丰路998号 (属华士工业集中区)
联系电话	0510-86371737 13915242576

产品详情

规格	DN500	公称外径	DN500 (mm)
材质	HDPE	用途	通风排气管
壁厚	8KN/MS2 (mm)	结构形式	双壁波纹管
温度范围	-60~60	长度	6 (m)

产品特点

环形波纹管结构，具有刚柔兼备的优良性能，环刚度大，柔韧性好，抗压，耐冲击；

化学性质稳定，耐腐蚀，无毒无污染，属环保管材；

中空肋骨结构，重量轻，运输施工便捷，降低施工费用；

连接方面，接线密封性好，长期运输质量可靠，无泄漏；

管道内壁平滑，流体摩擦阻力小，输流量大，用于电缆护套工程，穿缆容易，施工效率高；

耐低温，耐磨性好，埋地使用寿命长达50年以上。用于电缆护套管材，具有良好的电绝缘；

性能和阻燃性，经久耐用，电缆线路运行安全可靠；

适当的绕曲度，可以不用管件直接将棺材铺设于略弯的沟槽内，且不受地面一定程度不均匀沉降的影响。

产品用途

市政工程雨水，污水排放

工业废水排放，小区排水工程

通信电缆、光缆护套管、电力电缆护套管

盐业输卤，渔业输水

矿井通风，排水工程

农林排灌