

# 复合木地板厂家定制 北京复合木地板 罗西艺美艺术拼花地板

产品名称	复合木地板厂家定制 北京复合木地板 罗西艺美艺术拼花地板
公司名称	北京罗溪贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区华伦大厦底商托瑞国际二层
联系电话	13784120348

## 产品详情

### 实木复合地板

罗溪专业生产、销售木地板，以下信息由罗溪为您提供。

所谓实木复合地板，是由几层或多层纵横交错、经过防虫防霉处理的松木单板作基材，再加贴厚度1?D5毫米不等的木材单皮为表层，后经无尘淋漆涂布作业，均匀地将漆涂布于表层及榫口上的成品木地板。这种地板的规格一般有：910毫米×125毫米×15毫米(12毫米)、1802毫米×303毫米×15毫米(12毫米)、1802毫米×150毫米×15毫米、1200毫米×150毫米×15毫米以及800毫米×20毫米×15毫米等。这种地板由于采用了“三合板”式的结构，所以部分解决了因木材含水率而导致的木材形变问题。而且铺装容易、脚感好、具有较好的耐磨性、保养起来也比较方便。但这种地板中的某些品种的表面材质偏软，所以容易产生压痕或划痕。

### 木地板的相关信息

翘弯变形表面现象：木地板横向两边向上翘起，似瓦片状。原因分析：1、混凝土基层含水率或邻近墙体含水率过高;2、施工中混凝土基层曾泼水、拌含水材料等，造成混凝土基层含水率;3、未按要求采取防水、防潮隔离阻断措施;4、龙骨含水率过高，蒸发的水分被木地板背面吸湿;5、木地板面层下铺设水管渗漏、室内温差形成冷凝水等;6、木地板表面用湿布拖拭。预防措施：混凝土基层须达到含水率要求后方能施工，复合木地板厂，含水率超标时必须铺装防潮隔离层，防潮隔离层应做到整体密封，并采取防水防潮隔离阻断措施。解决方案：拆下房间四周木地板让其散潮，可部分缓解变形，对变形严重的木地板予以更换;若木地板变形面积较大，可拆下所铺装木地板，待混凝土基层或龙骨、干燥后重新铺装。对原有可用木地板重新铺装，影响使用的木地板予以更换。

以上内容由罗溪为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

## 木地板的注意事项

1、基材密度及内结合强度——内结合强度越高说明地板承受地热温度变化的能力越好，不至于发生开裂等现象，北京复合木地板，针对地热的特点和要求，地热地板基材采用相对致密的木材，才能保证长期在高温下不开裂、不变形；2、吸水厚度膨胀率——要小于等于2.5%，吸水厚度膨胀率越小说明地板的防潮性能越好；3、甲醛释放量——一定要选择尽可能低的，复合木地板厂家定制，因为温度越高甲醛释放量越多，在相对封闭的居室内再加上其他物品(如大芯板等)的释放，室内甲醛有可能会超标，对人体造成危害。4、热传导系数——市场上很少有品牌能提供热传导系数，消费者在购买时要留意。比如，地热专用地板的热传导系数，由韩国建材实验研究院出具、KOLAS国际检验机构认可的，检验报告显示在平均温度为24摄氏度下，该地板的热传导率为0.118W/M.K，可以良好地实现热传导并较长时间地保持热量。5、安装程序——“三分地板，七分安装”，复合木地板厂家定做，铺设地热地板需要特别讲究的方法，从而保证了地板在温度反复变化情况下的安全使用。

如需了解更多木地板的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

复合木地板厂家定制-北京复合木地板-罗西艺美艺术拼花地板由北京罗溪贸易有限公司提供。北京罗溪贸易有限公司（[www.luoxiyimei.com](http://www.luoxiyimei.com)）为客户提供“实木复合地热地板,艺术拼花地板,实木地热地板”等业务，公司拥有“罗西艺美”等品牌。专注于实木地板等行业，在北京朝阳区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。