

# 程明化工 搪玻璃列管冷凝器 搪玻璃

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 程明化工 搪玻璃列管冷凝器 搪玻璃 |
| 公司名称 | 山东程明化工设备有限公司      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省淄博市张店区西八路南首    |
| 联系电话 | 13964370996       |

## 产品详情

搪玻璃设备之耐腐蚀性基于在玻璃衬里与介质接触后，搪玻璃反应釜，形成一层硅氧保护膜，此膜阻止了介质对罐体的腐蚀。当搪玻璃层接触强碱液时，其表面不能形成硅氧保护膜，致使碱液不断向玻璃层深部侵蚀，而强碱浓度越高、温度越高其被侵蚀的程度越大。沸腾状态的强碱溶液具有最大的侵蚀能力。

### 搪玻璃反应釜安装

- 1、搬运：只允许罐耳受力(指非包装)，不允许滚动和撬杆，搪玻璃列管冷凝器，以免振动和碰撞，严禁对管箍、卡箍等易损件施加应力。
- 2、吊装：吊装时，必须将钢丝绳挂在规定位置(如导管架喷嘴、罐耳等)。(盖上的环仅用于油箱盖)。它们不能接触任何物体，搪玻璃，可以平稳、轻松地举起。
- 3、装前检查：组装前，检查人员应将干净的软底胶鞋装入容器内，检查瓷釉层是否有异常现象。
- 4、法兰安装：拧紧法兰螺栓时，应沿对角线逐渐成对拧紧，用力均匀。不应一次完全拧紧，以免因受力不均而导致玻璃内衬层失效，搪玻璃设备，影响使用寿命。
- 5、卡子的安装：应先检查卡子是否完整，数量是否符合规定，安装时要保证距均等，松紧适度确保运转安全及密封可靠。

对于安装搪玻璃反应釜或其它搪玻璃搅拌容器的厂房，其上部空间一定要余留必须的空间高度，使其能够在不影响搪玻璃搅拌轴或搪玻璃搅拌桨的情况下拆卸搅拌轴，如有必要的话，可以在工作车间内提供低顶的活动舱口，以便对设备进行安装、维修及保养。

总之，对于搪玻璃反应釜等设备安装车间厂房的设计一定要从可维修性、可保养性、可更换性、可扩展性等长远宏观的角度考虑。

程明化工(图)-搪玻璃列管冷凝器-搪玻璃由山东程明化工设备有限公司提供。山东程明化工设备有限公司（[www.cmchemical.net](http://www.cmchemical.net)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！