

tmq锚索退锚器 矿用锚索退锚器型号 锚索张拉机具和退锚器区别

产品名称	tmq锚索退锚器 矿用锚索退锚器型号 锚索张拉机具和退锚器区别
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:锚索退锚器 重量:20kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

YCD型号参数：

~~额定张拉力(kN) YCD-180 200 300 400~~
~~额定张拉行程(mm) 100 150 200 250~~

产品简介：气动锚索退锚用张拉机具是由气动液压泵和退锚张拉千斤顶组合而成。退锚张拉千斤顶在液压油泵的驱动下，自动完成抓紧锚索、加载张拉、解脱锚具锁固状态、卸载锚索拉力和松脱锚索的过程。由于整套机具的动力源是高压气体，因此防性能非常好。叶片式马达的外特性，也使机具具有张拉初期速度快，张拉后期速度慢的优势，刚好满足张拉过程需求。专用于煤矿巷道顶板应力释放和回收锚索具的作业，解决采空区、进风回风区快速放顶问题。性能参数：额定张拉力500kN大张拉行程150mm张拉速度290px/min（1Mpa时）千斤顶承压面积2142.5px2额定油压63MPa适应锚索直径21.8mm供气压力0.5MPa耗气量2.9m3/min重量55kg(张拉千斤顶)/40kg(气动液压泵)执行标准MT/T9723.独特功能：操作阀具有保持液压载荷功能，可逐级保持载荷。

专用力值指示表直接显示输出力值。千斤顶缸体采用合金钢，承压高，张拉力大。抓锚卡爪爪型合理，表面经碳氮共渗处理，抓紧锚索牢固可靠，使用寿命长。整套机具重量较轻，具有工作可靠，操作简单，维护方便等突出特点。退锚器产品用途：用于煤矿井下锚索退锚的一种专用张拉机具。主要用于煤矿巷道顶板应力释放和回收锚具。退锚器产品特点：矿用锚索退锚器（机）结构合理、性能可靠，可与手动泵、电动泵、风动泵配套使用。退锚器技术特点：由双速换向油泵（可选电动、气动油泵）、高压油管总成、锚索拉拔器组成，具有体积小、重量轻、携带方便等特点，应用于煤矿需解除锚索支护状态的施工现场。双速换向油泵还可单独作为输送小流量高压油的动力源。

20T/30T锚索退锚机是煤矿井下锚索退锚的一种专用张拉机具。20T/30T锚索退锚机主要用于煤矿巷道顶板应力释放和回收索具、托盘、锚网、钢带等，以便及时放顶，释放压力，排除安全隐患。20T/30T锚索退锚机解决了老塘、采空区、进风回风区快速放顶问题。20T/30T锚索退锚机是煤矿井下锚索退锚的一种

专用涨拉机具,主要用于煤矿巷道顶板应力释放和回收索具。20T/30T锚索退锚机特点：锚索退锚机由双速换向油泵（可选电动、气动油泵）、高压油管总成、锚索拉拔器组成，具有体积小、重量轻、携带方便、操作简单、安全等特点，广泛应用于煤矿、国防、隧道及交通运输等各种施工现场。双速换向油泵还可单独作为输送小流量高压油的动力源。