紧凑型马弗炉

| 产品名称 | 紧凑型马弗炉 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 安赛斯(北京)科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:纳博热 型号:LE 1/11 - L 产地:德国 |
| 公司地址 | 北京市海淀区建材城中路3号楼6层中段606室 |
| 联系电话 | 01082980790 13521278201 |

产品详情

紧凑型马弗炉

产品介绍:

名称:紧凑型马弗炉

型号: LE 1/11 - LE 14/11

产地:德国

特点:箱式炉,炉腔1-14升,1100,紧凑结构

仪器简介:

凭借其无以伦比的超值性价比,紧凑型马弗炉获得了广泛的实验室应用。双层不锈钢炉壳、紧凑轻巧的结构及保了设备的可靠质量。

技术参数:

型号最高温度。C内尺寸mm容积 升外尺寸mm连接功率千瓦电气连接*重量公斤分钟至最高温度宽深高宽深高Ll

401.51相1010LE2/11 110011018011022753803501,81相1025LE4/11110017020017043354004101,81相1535LE6/111100170205LE14/111100220300220145555003702,91相2540

主要特点:

最高温度1100°C,工作温度1050°C两面加热,加热元件置于石英管内加热元件和保温材料易于更换炉腔具有由优质条纹不锈钢板构成双层炉壳结构稳定,降低外壳温度外开式炉门可用于工件摆放炉后壁设有排气口加热设计紧凑,结构轻巧控制器安装在侧室内(为节省空间,LE 1/11, LE 2/11和LE 4/11安装在炉门下)针对各类控制器的说明参见"测量和调节技术"

额外配置排气烟囱,配备排风扇或催化器 (不适用L1)过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温保护气体接口,位于炉后壁手动配气系统其他