

# LUC-63精细滤油车LUC滤油车

产品名称	LUC-63精细滤油车LUC滤油车
公司名称	新乡市永科净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新乡县大召营镇过滤工业园内（注册地址）
联系电话	0373-5890727 18137394127

## 产品详情

### LUC-63精细滤油车LUC滤油车

LUC滤油车又可以称为:滤油小车，精细滤油车，移动式滤油车

我公司设计制造的LUC型精细滤油车设备可以作为液压系统、静压系统、润滑系统与各类用油设备的油液作灌注或定期过滤。对节油与回收脏油具有一定的经济效果。

本系列的滤油车设备都设有单级精滤与双几串联精滤两种规格。当想获得高洁度油液时，可采用双级串联精滤。并可以根据要求随意组合，如一级滤芯精度采用10微米，二级滤芯精度采用5微米或3微米。这样组合后油液zui高过滤精度可达NSA5级、ISO440615/12级。

### LUC-63精细滤油车技术参数

型号	流量(升/分)	粗滤精度(微米)	精滤精度(微米)	原始压力损失(兆帕)	磁铁吸力(牛)	电机功率(千瓦)	电压(伏)	重量(千克)
LUC-16	16	100	30、20、10	<0.02	2	0.37	AC:380	60
LUC-40	40		、5、3			0.75		90
LUC-63	63					1.1		100
LUC-100	1.5					110		
LUC-200	200					150		

注:本厂生产的用于高粘度N150机械油滤油车，流量有16、40、63、100、200(升)几种，订货时特别请注明。

## LUC-63精细滤油车型号说明

注:订货时参照上面型号说明订购。当选用单级精滤芯规格时去掉2级精滤芯,当选用2级精滤芯时去掉单级精滤芯。1、球阀、2、磁滤器、3、粗滤器、4、安全阀、5、油泵、6、电动机、7、压力表、8、排气阀、9、1级精滤芯、10、压力表、11、球阀、12、2级精滤芯、13、球阀注:当选用单级精滤芯规格时 此二件不带。三、滤油车(滤油小车,精细滤油车,移动式滤油车)注意事项1、为了确保滤油设备输油量,并能正常使用,用户如自配油管内径尺寸应符合上表规格,并注意在工作中吸油管不得有压力及吸力现象。吸油高度差<500毫米。2、滤油车出厂时已配好进、出口油管2根,每根2.5米。如用户有长度要求,订货时注明。3、为了保证在清洗或更新换滤芯时,避免造成油液的二次污染。两个系列产品都装有排污阀。当要清洗或更换滤芯时必须先把滤筒内的存油排尽。四、随机配件1、使用说明书一份2、合格证一份3、进出油管各一根

LUC-100滤油小车加油机过液压原理研制的液压站液压系统过滤油液杂质好帮手LUC-40滤油机,并设立二级过滤系统,泵前采用80um的滤芯将大颗粒杂质进行拦截下来,流通后的油液则通过二级过滤器滤芯进行拦截,可以达到过滤精度NAS1638级。此款滤油车适合杂质不多、祝除杂性能油液,若有特殊要求需考虑特殊选型。它可以帮助你较好地处理液压系统的污染,延长液压元件的使用寿命,保证系统正常工作。LUC-100滤油小车加油机推荐:50升多级过滤高固含量油滤油机、高仿替代PFC8314-150系列pall滤油机LUC-100滤油小车加油机性能特点1、滤芯材质:优质玻纤2、快开式结构3、手推式4、若是过滤介质是水-乙二醇、乳化液等,可以采用BH系列或者是不锈钢滤油车;、5、若是过滤介质是汽油、柴油等,油液本身需要进行防爆型设计,根据用户需求进行合理定制!LUC-100滤油小车加油机技术参数型号:LUC-16额定流量:16L/min过滤精度:泵前100um、泵后10um公称压力:0.6Mpa滤芯型号:CWU-16粗滤芯,CZX-16精滤芯滤芯材质:优质玻纤滤材软管直径:2.5米长25mm(2根),可定做更换滤芯:以压力表显示为准,打开上盖,定期更换电机功率:0.37kw,可防爆设计滤泵性能:内啮合齿轮泵,性能稳定LUC-100滤油小车加油机应用领域LUC-100滤油小车加油机LUC-100滤油小车加油机LUC-100滤油小车加油机LUC-100滤油小车加油机注意事项:LUC-100滤油小车加油机LUC-100滤油小车加油机为了确保滤油设备输出量,并能正常使用,用户如自配油管内径尺寸应符合指示接口尺寸,并注意在工作中及油高度量差<500毫米;滤油车出厂时已配好进出油管2根,每根3.5米,如用户有长度要求,订货时注明;为了保证在清洗或更换滤芯时避免造成油液二次污染,两个系列产品都装有污污阀,请先排尽存油后再清洗或更换.