

防腐车间地坪 重防腐地坪 地坪厂家施工

产品名称	防腐车间地坪 重防腐地坪 地坪厂家施工
公司名称	保定市正欧装饰工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省保定市徐水区大因镇大因村（注册地址）
联系电话	15188688189 15027839660

产品详情

防腐地坪抗渗透性强，耐强酸、碱、盐及各种有机溶剂，表面硬度高，致密性好。本漆分为A、B两组份，其中A组为环氧胺类固化剂，B组为环氧色漆、玻璃粉组成。该漆耐强酸碱、耐海水、盐雾及各类化学介质腐蚀、附着力强、耐磨、耐冲击、防尘等。主要适用于化工厂、输送管道、电镀厂、海洋设备等涂装。

可经受叉车、卡车长期碾压，使地面重度耐腐蚀、耐强酸碱、耐化学溶剂、耐冲击、防地面龟裂。适用范围：电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和池等场所的地面、墙面及设备表面。

【防腐地坪的施工工艺】

- 1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘;
- 2、底涂施工：将树脂按适当比例加入促进剂和固化剂，将素地薄刮一遍，增强表面附着力;
- 3、铺玻纤布：将玻纤布放置平整，全面铺设一道;
- 4、环氧砂浆：将环氧双组份加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道;
- 5、环氧腻子：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布多道;
- 6、面漆施工：将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓;
- 7、重防腐面漆：将调配好的面漆重复几道，达到重防腐效果;
- 8、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。