

太原改良土拌和站验收量大从优 祥坤机械

产品名称	太原改良土拌和站验收量大从优 祥坤机械
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

在进行配置的前提工作便是要进行断电处理，为的就是能够在整个的流程中不会出现什么事故，除外，还应该要将稳定土拌和站内部的气体放空。

更是应该要在这之前，进行全方的检测，为的就是能够在匹配完毕之后不会因为稳定土拌和站内部的问题影响整个的后续工作。

中的水泥仓的地螺旋栓向基础预留坑浇注，在调整水泥仓支架中心线与基础中心线重合的同时，调整上面四法兰在同一水平面上(测量方法：经纬仪或直径8-10的透明塑料软管加彩色水测量法)，即可选行混凝土浇注。预留坑浇注用混凝土的牌号应比基础所用混凝土高一级，在冬季施工中，为缩短工期，所用混凝土应加早强防冻剂。

稳定土拌合站如何正确安装呢？

开始要将成品料胶带输送机从折弯处展开并固定好前后支腿，连接好框架，接着要进行搅拌机主机与粉料配料和系统的安装和成品储料斗的安装、粒料配料系统的安装，水泥仓的安装，螺旋输送机的安装，这些安装完成后，将空压机放在成品料斗的一旁，将空压机出口与气控箱进口用气管连接好，将气控箱出口与水泥仓破拱的气管处连接好即可。

为大家介绍一下有关稳定土拌合站的注意事项：

1、使用前的常规检查。对稳定土拌合站内外线路要进行详细检查，要保证各线路都绝缘良好，机械设备外露的转动部分要设置防护装置；对稳定土拌合站各种指示器要及时核定，保持准确，同时要经常检查离合器、制动器、升降器是否灵活可靠，轨道是否良好，钢丝绳有没有损坏或断裂，并试转全部机械，达到正常后，方可作业。

2、安全注意事项。稳定土拌合站操作机观察砭指标处要设置作业平台机防护栏杆，禁止拌合站在操作过程中进行检修；严禁任何人进行拌料仓，更不能随意将杂物抛入拌料仓中，每次运行前，一定要对拌料仓进行检查

稳定土拌合设备操作注意点

在开始使用设备时要注意调整各种仪表的准确度，各个螺丝的松紧度，还有设备的密闭性。这些都是我们重点检查的调整的对象，以便在设备工作时有着更高的效率。当然还有一点必须做到，也是关系到稳定土拌和设备使用寿命的一点就是各润滑处的润滑性。

稳定土拌合站的空调房，控制柜等部分组成，采用电脑控制与数据管理，改良土拌和站验收，生产过程中具有多种报警功能，方便故障的检修及排除，工作方式可自动亦可手动。电气元件，性能卓越，经久耐用。分料斗，计量称，皮带输送机等部分组成。可根据配比要求自动完成沙，石，水泥的配料程序。采用计算机自动控制，对生产全过程进行管理和控制。显示动态生产过程，具有良好的人机界面。托辊称重，准确，可变频调速，PCC控制两种型式。

太原改良土拌和站验收量大从优-祥坤机械由山东祥坤重工机械有限公司提供。“移动式稳定土拌合站，混凝土拌合站”就选山东祥坤重工机械有限公司（www.xiangkunjixie.com），公司位于：山东省安丘市经济开发区莲花山东路，多年来，祥坤机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。祥坤机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.huajianjixie.com）还是从事800型稳定土拌合站厂家，稳定土拌合站设备价格，水泥稳定土拌合站厂家的厂家，欢迎来电咨询。