

# 珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂 珍珠岩销售

产品名称	珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂 珍珠岩销售
公司名称	信阳市平桥区华申矿物制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇
联系电话	13507605288

## 产品详情

### 珍珠岩是什么？珍珠岩的优点和缺点

珍珠岩其实是在火山喷发冷却后形成的一种岩石，珍珠岩，后经人工处理加工，多用于林园建设，运动场和屋顶

花园等，

#### 一.珍珠岩的介绍

1.珍珠岩是火山喷发冷却后形成的一直酸性玻璃质岩石，一般养殖植物有的园艺珍珠岩，这种珍珠岩是经

过瞬间预热.高温.焙烧.膨胀.制成的一种蜂窝状结构的白色颗粒，园艺珍珠岩经过处理后，不在含金属结构。

#### 二.珍珠岩的优点

1.珍珠岩用来作植物的基质，吸水能力强，可超出自身的2-3倍。

2.珍珠岩掺和在土壤里，可预防土壤板结，防止植物倒伏，珍珠岩销售，控制肥效和肥力。

3.珍珠岩是蜂窝状结构，可多孔吸附，可作杀虫剂，。

#### 三.珍珠岩的缺点

1.珍珠岩气孔多，浮力大，浇水后很容易浮起来，另外质地很轻，很容易被风吹走，珍珠岩采购，风吹日晒后容易粉化。

2.珍珠岩颗粒小，圆圆的白色颗粒，很容易被宠物或者是小朋友玩耍，吸入人体有害健康

## 水泥膨胀珍珠岩屋面保温层的工艺流程

一、工艺流程：基面清扫并洒水湿润—标高控制小隔断(水泥砂浆或砖砌块)—隔气层施工—分层铺设保温层—留排气通道—埋排气管—保温层面层处理并保护—排气管细部构造处理—养护

### 二、施工步骤及施工技术：

1、施工步骤：基层处理 保温砂浆搅拌 铺设、压紧 刮平 找平。

#### 2、施工技术：

(1) 基层处理：在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前，应事先检查基层，基层不平整的部位，高出的部分须剔平，低处用水泥砂浆分层填实，基层表面的灰尘、污垢等应事先清除干净。

(2) 设计有隔气层时应按设计做隔气层，涂刷均匀无漏刷

(3) 水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌：

#### 机械搅拌：

a、搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内，启动搅拌机1~2分钟后加入水泥膨胀珍珠岩保温砂浆粉料。

b、搅拌时间以1.5~2.0分钟为宜。

c、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆稠度为7.5cm左右，密度控制在950~1050g/L。

#### 人工搅拌：

人工搅拌时必须搅拌均匀，并严格控制加水量，不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀，同时要求在铁板或灰槽中搅拌，严禁在铺设面或室内地面搅拌。现浇整体保温层施工时，水泥拌合物宜采用人工搅拌，珍珠岩陶粒，随拌随泼水泥浆直至均匀

### 三、质量要求：

1、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆与基层及各层砂浆之间应粘结牢固，不得有空鼓、起泡、裂缝、漏压等缺陷。

2、接茬处平整，表面光滑整洁。

大家都知道珍珠岩矿石是由火山喷发而产生的，它的统称我们习惯叫它珍珠岩，

而它所衍生的成很多用途也很广：

珍珠岩原矿石，经过晾干烘干，人工提取矿石里的废石（就是不是珍珠岩的石头以及其他石头），在经过粉碎精准筛选，提取10-14目的原材料和14-16颗粒的原材料（这种材料统称为珍珠岩矿砂），然后搬运到成品加工企业（高温膨化厂）再次经过预热烘干，在经过更高的温度，改变珍珠岩矿砂的份子形态使它变成园艺珍珠岩，

园艺珍珠岩（它是用来园艺苗木栽培，有着保湿保肥，防止水肥流失能更好的让植物得到吸收，它还有这松土的作用，保湿保肥效果特别好，目前国内外一些一线城市，园林用量大。

园艺珍珠岩同样也可以称为（园林珍珠岩，农业珍珠岩，苗圃珍珠岩，无土栽培珍珠岩，育苗珍珠岩等

大颗粒和小颗粒的珍珠岩在用途上有以下区别：

- 1、建筑外墙应使用小颗粒的，便于施工平整度，墙面外观好看；
- 2、园艺栽培上一般使用大颗粒的，有利于植物保存水分和养分的不流失。

珍珠岩-信阳市平桥区华申矿物制品厂-珍珠岩销售由信阳市平桥区华申矿物制品厂提供。信阳市平桥区华申矿物制品厂（[www.xyhuashen.com/](http://www.xyhuashen.com/)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.xyhuashen.com](http://www.xyhuashen.com)）还是从事珍珠岩，信阳珍珠岩厂家，珍珠岩生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。