

电动阀门生产商 天和阀门 内江电动阀门

产品名称	电动阀门生产商 天和阀门 内江电动阀门
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

产品详情

电动三片式球阀（内螺纹连接球阀）及对焊连接球阀分为整体式（一片式）、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊（BW）承插焊（SW），并均可带国际标准ISO支架平台和锁定装置。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作，驱动方式:手动、电动、气动。

1. 三片式电动球阀流体阻力小，是所有阀类中流体阻力z u i小的一种，电动阀门哪家好，以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力，接受（4-20mA、0-10mA或1-5VDC）电流信号或电压信号，即可控制运转，以角行程输出的扭矩转动球体0~90°，就能完成启闭动作或调节动作。
2. 全电子式电动执行机构，采有机电一体化结构，具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能，功能强、性能可靠、连线简单，通过输入电流信号或电压信号，改变球芯的旋转角度（0-90°任意角度），实现比例调节动作。

电动脱硫蝶阀结构特点

电动脱硫蝶阀主要结构由阀体，阀瓣，阀座，阀杆及传动操作机构等部件组成，阀座采用可脱卸构造，并可根据不同介质的物理化学特性，电动阀门生产商，选用相应的耐高温，耐低温，耐腐蚀，耐光，耐老化材质。

阀门球墨铸铁壳体内外表面可采用高温静电喷涂环氧树脂粉末涂层，涂层具有较高的耐腐蚀性能，与球墨铸铁基体具有极高的结合强度，涂层度为0.2—0.5mm.

1. 采用中线型结构无偏心设计，具有显著的操作扭矩低的特征，配置电动装置时的经济性显著；
2. 设计合理，结构紧凑，安装拆卸简单，电动阀门销售，便于维修；
3. 采用衬胶结构，蝶板圆周形密封面精密加工至较高的光洁度，对橡胶阀座的摩擦系数极低，阀门使用寿命较长；
4. 阀板密封面流态特性呈线性状态，具有较小的流阻系数，阀门流阻小；
5. 独特设计的模压橡胶阀座具有最佳的均衡性和支撑性，内江电动阀门，有效避免受力不均造成的对橡胶的破坏，阀门处全关位置时，橡胶处于最佳的压缩状态以保持零泄漏；

管道的最终控制是。启闭件控制着介质在管道内的流向方式，电动球阀流道的形状使具备一定的流量特性，在选择管道系统最适合安装的电动球阀时必须考虑到这一点。

- 2、对电动球阀流体特性的要求：流阻、排放能力、流量特性、密封等级等。
- 3、工作介质的性质：工作压力、工作温度、腐蚀性能，是否含有固体颗粒，介质是否有毒，是否是易燃、易爆介质，介质的黏度等。
- 4、外形尺寸和外形尺寸要求：公称口径、与管道的连接方式和连接尺寸、外形尺寸或质量限制等。
- 5、对产品的可靠性、使用寿命和电动装置的防爆性能等的附加要求。

电动阀门生产商-天和阀门(在线咨询)-内江电动阀门由潍坊天和阀门有限公司提供。潍坊天和阀门有限公司(www.gtspjx.com)是从事“调节阀,电动调节阀,气动调节阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。