

湿式电除尘器厂家 珠峰净化 孝义湿式电除尘器

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 湿式电除尘器厂家 珠峰净化 孝义湿式电除尘器 |
| 公司名称 | 湖北珠峰净化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市樊城区樊魏路66号 |
| 联系电话 | 18000000000 |

产品详情

湿式除尘器与其它同类型的产品相比有哪些优势优点呢？湿式除尘器哪有卖，湿式除尘器厂家就来跟大家讲讲。

该脱硫除尘器工艺新，流程简单，运行可靠，湿式电除尘器厂家，管理方便。

新工艺无需大面积沉淀池。

除尘废水可循环回用。

新设备集脱硫，除尘于一体，设计新颖，结构合理，湿式电除尘器厂，性能优良。

该装置可与中小型链条炉、往复炉、沸腾炉等燃煤锅炉配用。

该除尘器对于锅炉的排烟脱硫、盐酸气体、氧化氮气体、硫化气体吸收

高温油烟废气通过引风机吸入设备，首先经过初级过滤网除飞毛、大颗粒物等杂质，然后通过冷却器降温至50度以下，冷却后的烟气进入一级净化装置（也称蜂窝净化），进行油烟高压等离子分离，能过滤大部份烟气。再通过二级净化装置（也称板线静电），进行油烟二次净化。通过二种净化模式，孝义湿式电除尘器，工业油烟废气的去除率能达到98%。

湿式电除尘器含尘气体温度对选型的影响

干式除尘器原则上必须在含尘气体的外露以上的温度下进行。在湿式除尘器中，由于水的蒸发和排放到大气后的冷凝等原因，湿式电除尘器配件，应尽可能在低温下进行处理。在过滤筒除尘器中，直接或间

接地处理含尘气体的温度应降低到滤布耐热温度以下。玻璃纤维滤布的使用温度一般在260℃以下。其它滤布则在80~200℃之间。在电除尘器中，使用温度可达400℃。要考虑粉尘的比电阻和除尘器结构热膨胀来选择处理含尘气体的温度。

湿式电除尘器厂家-珠峰净化(在线咨询)-孝义湿式电除尘器由湖北珠峰净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北珠峰净化设备有限公司(www.zfjhsb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!