

婷辉批发体育器材 塑胶球场地面铺设 南宁球场地面铺设

产品名称	婷辉批发体育器材 塑胶球场地面铺设 南宁球场地面铺设
公司名称	临桂婷辉体育器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西省桂林市临桂镇临桂区乐和门家20号
联系电话	18169698495 18169698495

产品详情

桂林市临桂镇婷辉体育器材经营部提供桂林球场跑道工程，婷辉体育球场施工，球场。

桂林市临桂镇婷辉体育器材经营部提供桂林球场跑道工程，婷辉体育球场施工，球场。

基础要求：

1、水泥混凝土基础，标号不低于C25，EPTM颗粒球场地面铺设，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，阳江球场施工单位，四周必须有排水沟渠，混凝土表面不能抹光，阳江球场油漆施工，普通纹理层面好，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护期28天后，经冲水处理后才后施工丙烯酸材料。 2、沥青混凝土基础是被强烈使用的，一般建议铺压热拌沥青混凝土，厚度不低于70mm，其中40mm厚粗沥青混凝土，30mm厚细沥青混凝土，四周必须有排水沟渠，无须切割伸缩缝。沥青混凝土基础完工后须养护期28天，南宁球场地面铺设，（天气好至少15天后），经冲水处理后才后施工丙烯酸材料。且沥青混凝土密实度不低于95%。

二、施工时的天气要求:

a) 施工时必须天气晴朗，阴雨天请勿施工。 b) 温度低于10℃，高于35℃时，不适合施工。 c) 大气相对湿度大于85%，也不要施工。 d) 基础养护时间不够或含水率大于5%也不应施工。 e) 基础未清洗干净也不能施工。

三、工序:

表面处理 打磨 打底漆 施工中涂 分二次涂刮面层 划线 清场完工。

施工方法：

1) 素地处理

依素地状况做好打磨、修补、除尘。

2) 水性底漆

采用渗透性及附着力特强水性环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力。

3) 丙烯酸中涂

将丙烯酸中涂树脂加入适量的石英砂，桂林球场跑道工程，用镬刀将基均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能及止滑效果。

4) 丙烯酸面漆

用有色面漆滚涂二道，使地面防尘防水，球场，耐磨耐腐蚀、易清洁，完工后整体地面颜色均一，无空鼓。

5) 划线

按照球场标准划线。

6) 施工完成

24小时后方可上人，72小时后可重压。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长）

全塑型塑胶跑道与透气型塑胶跑道面层有什么不同？

所有塑料材料都是由纯聚氨酯人工合成的；塑料跑道的外表面为颗粒状结构，不透水。表层具有良好的物理弹性和高耐磨性，能抵抗各种极端天气条件。长时间的阳光；雨季和寒冷的气候。透气塑料跑道采用国际田联认可的复合结构。上层为聚氨酯颗粒或三元乙丙橡胶耐候环保彩色颗粒。可渗透的聚氨酯是密封的。下层采用机械施工缓冲垫底。

全塑料跑道面的优势；

1.耐磨性

2.该产品改变了传统的使用三元乙丙橡胶(或聚氨酯)颗粒作为防滑表层的工艺，达到了不掉颗粒的效果，符合中国体育场馆的特点3、使用频率高、使用强度高。

4、美观实用

5.表面凹凸纹理均匀，摩擦系数一致，颜色稳定，纹理饱满，线漆质感强，不易脱落，耐磨，大大减少。

6、维护费用，一般长期使用。

透气塑料跑道表层的特点:

- 1.全天候:在任何季节和温差下都能保持高品质，雨后可以使用，提高利用率。
- 2.快速施工:由于采用特殊材料，施工对天气要求不高，因此采用专业施工机械，缩短了施工时间。
- 3.适当的弹性:具有适当弹性和反弹力的多孔型材，减少运动损伤。
- 4.耐候性强:特殊胶体粒子表面可抵抗紫外线臭氧、亚硫酸的污染，延长使用寿命。
- 5.高性价比:表层无颗粒脱落，维护方便，塑胶球场地面铺设，节约管理成本。

这是一条有两种结构的跑道，每种结构都有自己的优点。所有塑料材料也被称为混合材料。当然，价格更高。它们通常用于大学校园和普通的田径比赛。通风的场地不容易积水。原材料相对较少，价格也比较便宜。它们通常用于小学和大学。

1.标准跑道总长400米，应由两条平行的直线跑道和两条半径相同的曲线组成。除草地跑道外，跑道的内部应由合适材料制成的突出边缘来划分。突出的边缘大约5厘米高，至少5厘米宽。如果由于举行场赛事而需要暂时移动突出边缘的一部分，则应使用一条5厘米宽的白线来标记原始突出边缘的位置，并放置一个塑料圆锥体或小旗，其高度至少为20厘米，间隔为4米。这一条款也适用于3000米栏中运动员从主跑道转向越过游泳池的那部分跑道。对于没有锐边的长满草的跑道，跑道的内边缘应标有5厘米宽的线，每隔5米设置一面小旗。为了防止运动员踩线，小旗应该放在线上，并以与地面成60度的角度倾斜到地板上。小旗的标准约为25 × 20厘米，塑胶球场地面铺设，旗杆的长度为45厘米。

2.跑道长度应在跑道内缘外缘30cm处测量。如果没有突出的边缘，应在距离标记线外缘20厘米处测量。注:《国际田联的田径场地设施手册》包含所有关于跑道结构、设计和标记的技术信息，该规则给出了应遵循的基本原则。

3.对于400米和400米以下的所有径赛项目，每个运动员应有一条1.22米宽和1.25米宽的跑道。车道宽度应为5厘米。所有车道应相同。交通车道的长度应按照上述第2款的规定进行测量，其他交通车道的长度应在内部交通车道线外缘20厘米处进行测量。

为了更安全地使用它，每个人都必须按照国家标准操作塑料跑道，这样跑道才能给我们的生活增添一些色彩！

婷辉批发体育器材(图)-塑胶球场地面铺设-南宁球场地面铺设由临桂婷辉体育器材经营部提供。行路致远，砥砺前行。临桂婷辉体育器材经营部（www.thtyqc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为相关产品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!