

# 橡胶发泡楼板隔音减震垫施工方案 大同减震垫 山东洲川

产品名称	橡胶发泡楼板隔音减震垫施工方案 大同减震垫 山东洲川
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

## 产品详情

### 安装步骤

#### 1、基层清理、地面找平

安装隔声减振垫之前，10mm聚乙烯发泡隔声减震垫，对操作界面进行清理，如楼板平整度差，需做1:3水泥砂浆找平层，厚度根据不平整度确定。

### 减震垫安装 减震垫安装

#### 2、尺寸丈量、隔声减振垫裁剪

使用米尺丈量铺设减振垫范围的尺寸大小，根据减振垫门幅裁剪一定长度铺设，注意裁剪时要充分考虑墙体四周减振垫的翻边高度，一般情况下翻边高度为20cm，橡胶发泡楼板隔音减震垫施工方案，但翻边处减振垫往往是呈弧形，导致视觉上对翻边高度的判断错误，发泡聚乙烯楼板隔音减震垫，所以翻边时尽量多一点。

### 产品介绍：

隔音减震垫采用创新的原材料及生产工艺，解决了传统的楼板隔音材料如软木板、

甘蔗板等存在的吸潮、腐烂、生虫以及造价高等缺点，大同减震垫，为现代建筑楼板隔音系统提供了最jia解

决方案。

娱乐场所如酒店、舞厅、酒吧等所播放的音乐通常采用大功率低音炮音响进行驱动，木地板隔音层隔音减震垫，它释

放的音量可达105-125DB(A)左右，且基本为地低频段，63-125赫兹，

其应用分别为：

- 1、固定式减振主要是机座减振，机座减振应用很广泛；
- 2、机座减振可以采用橡胶减振器，弹簧减振器，流体减振器等，根据不同情况采用不同减振器，一般以橡胶减振器应用较多。

橡胶是较理想的减振材料，对振动有阻尼作用。橡胶有很大的线性韧性，几乎可被拉伸到\*\*\*而不失去其弹性，哪家生产聚乙烯发泡减震垫，并且能承受交变应力而不易出现疲劳。橡胶和水一样，减震垫，几乎不可压缩，受压后仅产生弹性变形，但其体积不变。

橡胶发泡楼板隔音减震垫施工方案-大同减震垫-山东洲川(查看)由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川环保科技有限公司（[www.xintaosujiao.com](http://www.xintaosujiao.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东洲川和您携手步入辉煌，共创美好未来！