

精密防爆空调 通联防爆 防爆空调

产品名称	精密防爆空调 通联防爆 防爆空调
公司名称	南阳通联防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市高新区二号工业园院内
联系电话	15637717936

产品详情

发电厂防爆空调的特点

发电厂防爆空调的特点:

- 1、专为发电厂、变电站、通讯等场所含氢环境而生产。
- 2、网络接口可根据需要进行配置，可以报警、远程控制设备并实时监控其运行状态，还可以通过无线网络实现短信报警功能。
- 3、适用于T1-T3环境条件
- 4、选用国际压缩机，工业级设计，运行安全可靠，制冷效率高，噪音低，使用寿命长。
- 5、节能，能效等级不低于二级，能效比高，耗电量低，
- 6、环保:具有过滤、通风、通风、冷却等多种功能。
- 7、采用防爆技术，防爆性能高，使用更安全。
- 8、防爆标志为防爆T4国标；前T4 Gb，
- 9、国家防爆质量监督检验中心检验合格并取得防爆合格证

防爆空调厂家为大家分享：工业防爆空调有什么清洗秘诀。

工业防爆空调的价格普遍比固定式防爆空调要贵，只要原因是市场的需求量来决定，化工防爆空调，还有一点就是它集蒸发器和冷暖器于一体，包括压缩机，要使它能够实现zui小化，在设计和使用集成块上

面必需是很有考究的，防爆移动空调和固定式防爆空调一样，也必需实现室内和室内进行热交换，才能实现制冷或者制热的效果。如果想实现房间制冷，就必需把空调排风口的管道延伸到户外，防爆空调售价，实现热交换。

防爆空调厂家为大家分享：工业防爆空调有什么清洗秘诀。

- 1、先封闭防爆空调电源，翻开空调外壳，精密防爆空调，将空调过滤网卸下露出蒸发器翅片，在翅片表面上用喷壶平匀的喷洒室内空调清洗剂。
- 2、装置过滤网，在过滤网上喷洒空气清爽剂，再用干净巾轻擦机壳名义，就能祛除污渍，让空调变得面目一新。
- 3、防爆空调清洗剂离蒸发器翅片5厘米左右的地位向蒸发器翅片平均喷射，假如特殊脏的翅片再次反复喷射荡涤一遍，使陈年附着物主动分解。
- 4、隔10分钟后，通电开启防爆空调整冷30分钟，使污水脏物顺排水管流出，清洗完的污水顺排水管流走，不发生，且清洗后后果十分显明。

工业场所生产厂房的特点1.具有危险的物料，都是可燃、的液体或会挥发气体。有的物料闪点低于28 ；
2.必须在低温条件下保存或操作。室内的通风换气既要稀释有害物浓度。又要保证室内的一定温度。

如果采用室外直流风来实现通风和维持室内低温要求，则会出现下列问题；

1. 为保证室内一定的换气次数(通风量)和维持室内一定的低温，势必要求送入的风量要大；送风的温度要低。对于机组来说，为处理直接进入冷风机组的新风。使之降至较低的送风温度所耗用的冷量要大，没有定型机组可选。2 由于低温化学品库或制备间，都是储存或生产甲、乙类的火灾危险物品，必须防爆。而国内过去尚无定型的防爆冷风机组或屋顶式空调机。如果采用一般普通空调机组，则布置上有一定限制，也就是必须安装在远离生产厂房的非危险区域。一般来说，应距甲、乙类生产厂房 15m 以上，防爆空调，由以上条件可知，普通空调无法完成工业厂房的使用要求，而防爆空调可对室内空气进行循环冷却，及设备仅满足操作人员对新风要求的防爆排风系统并与间歇运行相结合的空调降温方式。与此同时布置简单，节约电能占地小的优势。防爆空调机组的应用，可以解决某些石化甲、乙类有危险的厂房、仓库的通风空调降温问题，又能节约能源。特别适合于那些本身所需的通风量小而又要求低温环境的危险库房、化学品仓库以及小型化工生产的厂房车间使用。南阳盛通防爆生产的防爆空调适用于IIA，IIB，IIC级，温度组别为T1到T5的气体的2区场所，产品取得了国家防爆电器产品质量监督检验中心颁发的防爆合格证，使用质量稳定。

精密防爆空调-通联防爆-防爆空调由南阳通联防爆电气有限公司提供。南阳通联防爆电气有限公司（www.tonglianex.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tonglianex.cn）还是从事防爆空调，防爆控制柜，防爆接线箱的厂家，欢迎来电咨询。