

# 排烟风管防火板

产品名称	排烟风管防火板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	21.00/平方米
规格参数	龙祥:水泥 1220:火山灰 北京:植物纤维
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

纤维增强硅酸盐防火板符合国家防火规范的要求，其中3-4小时防火墙、钢结构保护、耐火通风风管，排烟风管的应用已达国际领先水平。性能特点: 防火：专业防火性能好，被动防火系统各构造，盛世防火板通过国家标准 GB/T9978 英国标准 BS476/ 国际标准ISO834 防火测试。经过消防设施产品国家防火建筑材料质量监督检验中心型式检验合格优质产品。耐火排烟风管1-2-3小时耐火检验，防火轻质隔墙耐火检验3-4小时检验100%合格产品。放心使用的防火材料。

环保：100%不含石棉，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本

表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小 隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化 应用领域：

- 、 1~4 小时 防火轻质隔墙
- 、 3 小时自撑式耐火风管包敷；
- 、 1-3 小时铁皮风管防火包敷；
- 、 2 小时钢梁防火包敷；
- 、 3 小时钢柱防火包敷；
- 、 防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程

产品规格: 2440 × 1220 × 8 25mm 技术指标: 类型 项目

北京盛世龙祥板密度 ( g/cm<sup>3</sup> ) 0.95~1.20 含水率 ( % ) 抗冻性

-25 下冻 1.5h , 融 0.5h , 25 次 冻融循环无龟裂 , 无起层 燃烧性能A级