

膨润土 同创膨润土 膨润土价格

产品名称	膨润土 同创膨润土 膨润土价格
公司名称	信阳工业城同创膨润土厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳工业城闵岗村西贺湾
联系电话	13569725890

产品详情

膨胀玻化微珠在墙体保温系统中的应用按照 50176—93《民用建筑热工设计规范》的规定，夏热冬冷地区的设计要求是：“必须满足夏季防热要求，适当兼顾冬季保温”，夏热冬暖地区的设计要求是：“必须充分满足夏季防热要求，一般可不考虑冬季保温”，这两个地区对墙体的要求主要是隔热，保温是次要的。举例来讲，200mm混凝土加30mm膨胀玻化微珠保温砂浆可以满足外墙传热系数K小于1.5，热惰性指标D大于3.0的要求，具体有三种做法：一是做外墙外保温，即在混凝土外墙抹30mm膨胀玻化微珠保温砂浆;二是外墙内保温，膨润土厂家，即在混凝土内墙抹30mm膨胀玻化微珠保温砂浆;三是做内外墙复合保温，膨润土，即在混凝土内墙抹10mm保温砂浆代替普通砂浆找平层，在混凝土外墙抹20mm保温砂浆。第三种做法更有优势：一是节约了内墙普通砂浆抹灰成本，二是节约了室内空气制冷的成本，因为我们需要的是降低室内空气的温度，没有必要降低墙体的温度。

高效活性白土

高效活性白土 本公司生产的该产品选用信阳优质的膨润土为原料，经过精选、活化挤压、烘干、研磨等一系列工序，生产出高效活性白土。

该产品以白色和粉红色为主，无臭无味，无毒，沸石粉厂家，活性较好，吸附性强，在空气中容易吸潮，如放置太久或受潮会降低其吸附功能，使用时宜加热(以80—100度为宜)复活，若加热至300度以上开始失去结晶水，本身结构发生变化，影响脱色效果。

纳米级膨润土粉 颜色：白;特性：具有高粘度;目数：在1000目以上;

用途：用在化妆品行业、洗涤行业、油墨行业、油漆行业等重要领域。产品发展历程：纳米级膨润土粉是我厂通过多年的技术研究，膨润土价格，耗费大量人力、财力研究出来的重要成果之一，突破了膨润土行业的高水准，达到了世界***水平。...

颜色：白;

特性：具有高粘度;

目数：在1000目以上;

用途：用在化妆品行业、洗涤行业、油墨行业、油漆行业等重要领域。

产品发展历程：纳米级膨润土粉是我厂通过多年的技术研究，耗费大量人力、财力研究出来的重要成果之一，突破了膨润土行业的高水准，达到了世界***水平。

膨润土-同创膨润土-膨润土价格由信阳工业城同创膨润土厂提供。信阳工业城同创膨润土厂（www.xytcpri.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。同创膨润土——您可信赖的朋友，公司地址：河南省信阳工业城闵岗村西贺湾，联系人：樊勇。