

钠基膨润土 同创膨润土 膨润土

产品名称	钠基膨润土 同创膨润土 膨润土
公司名称	信阳工业城同创膨润土厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳工业城闵岗村西贺湾
联系电话	13569725890

产品详情

保温砂浆的适用范围

保温砂浆及其相应体系的抗裂砂浆，钠基膨润土，适应于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌砖、烧结砖和非烧结砖等墙体的外保温抹灰工程以及内保温抹灰工程，膨润土，对于当今各类旧建筑物的保温改造工程也很适用。饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰。楼梯间、分户隔墙、厨卫内保温；封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层。地下车库顶板的保温防火层；钢结构建筑的保温层。建筑异形结构保温层；干挂石材内层的保温填充。地面保温、地采暖保温；上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。

沸石粉可做水泥的掺合料

沸石含量或铵离子交换容量)与前者(火山灰性和水泥胶砂28天抗压强度)的对应关系，也正待进一步研究。尽管如此，我国地质部门及其它有关单位(包括一些省建材工业局等)所采用的沸石岩评价指标，仍然主要是铵离子(NH₄⁺)交换容量或沸石含量值，膨润土价格，这主要是根据下述理由提出的：A、除水泥工业以外的多数应用(或试验)领域均对沸石岩原矿提出了NH₄⁺交换容量或沸石含量方面的工业要求；B、科学院地质研究所曾提出沸石含量 50%的沸石岩可作为水泥用优质混合材；C、各地沸石水泥应用试验和生产的实际成果；D、测定和使用这种指标较简便易行。

涂料专用膨润土

产品具有润滑性能，提高油、水浮液稳定，增加胶泥塑性。

HJ/TO256--1994增稠剂可不需预凝胶，无需碱活化剂，如乳胶漆中可按下操作：

1、水PH(7-8)佳。

- 2、HJ/TO256-1994在高允许速度下混合分散10分钟。
- 3、助剂混合。
- 4、颜填料混合分散。
- 5、乳胶混合。
- 6、后调整

涂料专用膨润土

[用量]

依据配方体系和流变性能的要求，添加用量4-6%。

[其他]

- 1、表现活性剂二元醇等分干扰水合作用，应在HJ/TO256-1994分散完成后添加。
- 2、注意防止潮湿。
- 3、需要在高速分散下更快发挥，膨润土厂家，增稠效率，否则水合的时间延长可能会造成后调漆。
- 4、如需用预凝胶方法做，工艺另提供参考。性能指标

钠基膨润土-同创膨润土(在线咨询)-膨润土由信阳工业城同创膨润土厂提供。信阳工业城同创膨润土厂（www.xytcppt.com）是河南 信阳,非金属矿产的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在同创膨润土领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创同创膨润土更加美好的未来。