

# 建筑外墙玻璃棉用防水透气膜阻隔膜

产品名称	建筑外墙玻璃棉用防水透气膜阻隔膜
公司名称	廊坊程庆保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县
联系电话	15230609945

## 产品详情

防水透气膜的生产工艺:

主要有三种:1. 流延复合。这种工艺是用塑料粒子热熔后依靠塑料本身的粘性复合。缺点是几乎不透气。2014年全世界范围内都没有办法能用此工艺生产真正的高透气耐高温防水透气膜。2. 喷胶或刮胶复合(热熔胶复合)。这种工艺最早应用在卫生巾和尿不湿,以及防护服上,目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料。缺点是透气量比较低,因为中间透气膜的微孔实际上都被热熔胶堵死,另外,最致命的缺点就是耐温度非常低,仅能承受60度的温度。因为这种胶水实际上是一种压敏胶(不干胶)。简单的例子就是冬天时候,双面胶带几乎没有粘性,会分层,但是到了夏天,双面胶带表面的胶会融化。用这种工艺做的防水透气膜质量可想而知。施工时,只要有一定的温度,无纺布就会开胶分层。有哪家施工方能保证施工时,一铺完防水透气膜马上就盖屋面呢?所以,这种防水透气膜只能是真正防水透气膜的假冒伪劣产品,在欧美国家完全没有市场。3. 热压复合。目前国内市场鱼龙混杂,生产真正防水透气膜的厂家其实很少,很多工厂或者销售商都讲自己的防水透气膜好,几乎绝大部分用户都没有想到过,有些厂家提供的防水透气膜根本就不防水。如,我们国内一同行,欺骗消费者说是国际公司,使用某知名国际公司的技术和研发成果,其实他们所生产的防水透气膜静水压只有750px左右,但是用户不知道如何检测,用户只知道用水泼在防水透气膜上,这个膜不漏水,其实用户哪里知道,水是有压力的,会渗透的,唯一的办法是每批防水透气膜抽查送检,这样就能让假冒伪劣无法藏身。实际上真正的防水透气膜应当是高透气,耐高温,抗老化,静水压达到2米以上。生产工艺应该是纯热复合技术,不含胶水,所以能达到耐温110度以上,高强抗老化,这是目前国内真正能达到欧盟标准的产品,为国内最新科技。

防水透气膜的价格

防水透气膜的价格主要有原材料,生产工艺,设备投资成本构成。目前国内有部分厂家散布说防水透气膜是辅材,成本很低,价格低,不高于保温棉等主材。这是无稽之谈。这种言论纯粹是在坑害消费者,误导消费者。因为,这些厂家根本不掌握防水透气膜的生产工艺,他们使用很简陋的淋膜无纺布或者热熔胶喷胶复合无纺布的设备,生产假冒伪劣的防水透气膜,以谬论误导消费者,以达到不可告人的目的。

# 如何鉴别真假防水透气膜

## 1.实验室检测

检测项目:a.耐温度 b.水蒸气通过量(即透气量)c.静水压 d.抗老化能力

真正的防水透气膜不是用胶水复合的，所以耐温度是-40,100度(欧盟CE标准，美国ASTM标准)。也不是用聚乙烯或者TPO淋膜生产的，所以透气量应当超过1500g/平方/24小时，用聚乙烯或者TPO淋膜生产那基本上就不透气。静水压检测，薄型的防水透气膜的静水压至少在1.5米以上，厚的防水透气膜至少在2米以上。抗老化是必须的，因为PP材料在紫外线下是容易老化的，有的假冒的防水透气膜是用很差的回