

防火材料厂家有哪些 澳科保温节能 防火材料

产品名称	防火材料厂家有哪些 澳科保温节能 防火材料
公司名称	河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区河南省南阳市伏牛路
联系电话	13603779369

产品详情

岩棉板具有非常好的耐火性

在目前出台的防火规范中，防火材料厂家，建筑材料可以根据燃烧所需要的条件分为非燃烧体、难燃烧体、燃烧体三个级别。

那么岩棉板又在那个级别之中呢?因为岩棉板是由钢板涂层和玄武岩等不同的无机物加工而成的纤维，防火材料企业，其中钢板是岩棉板的主要成分，所以岩棉板属于非燃烧体。但是对于岩棉板来说它的耐火性又有不同的坚定标准，大都以失去支持能力、失去完整性、失去隔火作用为界限划分。失去支撑能力主要表现是自身的垮塌或解体，从而失去了对其他物体的承受能力;失去完整性就是指岩棉板本身会遭到破坏，失去岩棉板自身原本的完整性;至于失去隔火作用就是指岩棉板中的防火分隔构件受到损坏，导致岩棉板失去了绝热性。

保温材料防火等级的划分

德国将保温防火问题分为三个层面：一是在法律法规中明确规定超过22米的建筑严禁使用可燃保温材料，聚苯板外墙外保温系统只能用于不超过22米的建筑上，高于22米的建筑大部分使用岩棉外墙外保温系统。二是在欧洲标准ETAG 004，防火材料，对外墙外保温系统和保温材料应按照EN 13501-1使用火反应试验数据分级进行燃烧性能等级A1 - E的评定，并规定要标明火焰在保温材料中传播的可能性。为了阻止火焰的传播，一些国家提出采用"防火屏障（防火隔断）"的做法，对外墙外保温系统的防火要求要依据法律、法规和适用于建筑物使用的管理条例而定。德国将防火等级分为A - B3级（GB 8624 - 1997非等效采用），标准要求聚苯板材料和保温系统的防火等级应达到B1级，按照EN 13501 - 1标准，聚苯板材料和保温系统要达到B/C级要求。三是聚苯板外墙外保温系统中的聚苯板厚度大于10mm时，要在满足个层面的条件下再进行防火构造，达到建筑防火安全规定。构造做法是在每一个窗楣和门楣上口加入不燃高强矿棉防火隔离带，厚度同聚苯板一致，向上宽度 200mm；长度方向应比窗口两侧延伸 300mm。

- 1.施工前，防火材料厂家有哪些，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。
- 2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于

工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

4.材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

防火材料厂家有哪些-澳科保温节能-防火材料由河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司提供。河南省澳科保温节能材料技术开发有限公司（www.akzbw.com/）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.akzbw.com）还是从事节能保温材料，保温材料，防火保温节能材料的厂家，欢迎来电咨询。