

PTFE粉 聚四氟乙烯 耐磨剂 耐高温聚四氟乙烯微粉 特氟龙粉末ptfe

产品名称	PTFE粉 聚四氟乙烯 耐磨剂 耐高温聚四氟乙烯微粉 特氟龙粉末ptfe
公司名称	广州市壹诺化工科技有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:金壹诺 型号:JYN810 添加比例:5-20%
公司地址	广州市荔湾区花地大道中501号
联系电话	020-31607361 13430281622

产品详情

聚四氟乙烯微粉PTFE纳米超细粉末 润滑耐磨不粘 高纯度PTFE塑料王

金壹诺聚四氟乙烯超微粉

JYN-810 是通过特殊方法加工而成的低分子量的微米级聚四氟乙烯白色超细粉末。它不仅保持着 PTFE 的优良特性，如耐化学性、热稳定性。而且还有许多独特的性能，如结晶度高、分散性好、易于均匀地与其他材料混合。因此被广泛用于高分子材料的共混改性，以改善基材的润滑性、耐磨性、不粘性等，使基材的使用性能明显提高。此外，还可以作为性能优良的添加剂，用于涂料、塑料等行业。

典型物理数据

外观：白色粉末

密度：0.4 g/ml

粒度分布（激光衍射，体积分布）：D50: < 11 μm D90: < 15 μm

白度： 98

比表面积：~ 2.5 m/g

熔点：~ 327 °C

产品特性

优异分散性、混容性和滑爽性；

降低产品的表面摩擦系数；

提高注塑产品的润滑性；

降低制品的磨耗。

应用领域

塑料加工改性塑料、改性树脂；涂料行业添加剂、高耐腐氟涂料；军事特种材料用途及高附加值制品等。

使用方法

建议用量：工程塑料领域：5 -20。添加时应注意细粉分散，充分混合以达到更好的使用效果。广泛用于工程塑料、塑胶的提高耐磨、抗污改性生产

产品容易分散，一般可采用常规搅拌机分散。对于难分散体系，则可采用高剪切搅拌机（如三辊机、高速分散机或砂磨机）进行分散。

环保防潮纸桶包装内衬 PE 袋；每桶净重 25 公斤；

置于阴凉干燥处保存，运输过程避免剧烈震动和高温日晒状态。

金壹诺聚四氟乙烯超微粉JYN-815是通过特殊方法加工而成的低分子量的微米级聚四氟乙烯白色超细粉末。它不仅保持着PTFE的优良特性，如耐化学性、热稳定性、耐候性、耐高温性。而且还有许多独特的性能，如结晶度高、分散性好、易于均匀地与其他材料混合。因此被广泛用于高分子材料的共混改性，以改善基材的润滑性、耐磨性、不粘性等，使基材的使用性能明显提高。此外，还可以作为性能优良的添加剂，用于工程塑料、塑胶等行业。

典型物理数据

外观：白色粉末

密度：0.65 g/ml

粒度分布（激光衍射，体积分布）：D50: < 15 μ m D90: < 30 μ m

白度：80~95

比表面积：~ 2 m²/g

熔点：~ 327 °C

产品特性

优异分散性、混容性和滑爽性；

提高树脂的耐化学药品性和耐温性；

提高产品的不粘性、抗磨擦性和抗划伤性；

提供表面类物质沙纹效果。

应用领用：作为耐磨剂，塑料加工改性塑料、改性树脂；军事特种材料用途及高附加值制品等。

使用方法

建议用量：工程塑料领域：根据产品要求添加，或咨询本公司技术部门。

包装和注意事项

环保防潮纸桶包装内衬 PE 袋；每桶净重 25 公斤；

聚四氟乙烯微粉 PTFE 纳米超细粉末 润滑耐磨不粘 高纯度 PTFE 塑料王 PTFE 粉 聚四氟乙烯 耐磨剂 耐高温聚四氟乙烯微粉 特氟龙粉末 ptfе