

AB胶点胶机定制 锐诚非标自动化 海阳点胶机定制

产品名称	AB胶点胶机定制 锐诚非标自动化 海阳点胶机定制
公司名称	威海锐诚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海高区天津路190-5号
联系电话	13173307691

产品详情

深圳AB胶点胶机生产厂家东莞全自动点胶机生产厂家

灌胶机螺杆泵的工作原理是：螺杆泵工作时，液体被吸入后就进入螺纹与泵壳所围的密封空间，当主动螺杆旋转时，螺杆泵密封容积在螺牙的挤压下提高螺杆泵压力，并沿轴向移动。由于螺杆是等速旋转，所以液体出流流量也是均匀的。

螺杆泵特点为：螺杆泵损失小，经济性能好。压力高而均匀，流量均匀，转速高，能与原动机直联。螺杆泵可以输送胶水，输送各种胶类及高分子聚合物，用于输送黏稠液体。螺杆泵的优缺点：结构紧凑，单轴单平台点胶机定制，流量及压力基本无脉动，而且压力较高，较之齿轮泵运行平稳、振动及噪声低；寿命长、效率高、适用的液体种类和粘度范围广。缺点：制造加工要求高，工作特性对粘度变化比较敏感，输送介质流量较小，对于填充物较多的胶水会磨损，适合于填充物颗粒小，填充物比例相对较低的胶水。

点蓄电池盖极柱胶点机威海精密点胶机威海电业点胶机生产厂家

- 1、设备用于中小密蓄电池极柱底脚和红蓝胶的自动点胶。
- 2、设备采用柱塞泵式计量方式，吐出精度高，而且吐胶量和比率都可以调整。
- 3、设备采用自动上料（真空吸料），自动混合均匀，可节省人力，并使车间保持干净整洁。
- 4、设备小巧便利，移动方便，AB胶点胶机定制，维护及使用简单、容易。

技术参数

计量方式：柱塞泵

吐出量范围：0.03ml-2ml/shot

吐出量精度：< 3%

比率调整范围：100：100-100：10

吐胶速度：1-5sec/shot

比率精度：< 3%

原料粘度范围：1-150，000mpa.s（高粘度时可通过加热来实现）

气源：0.5-0.7mpa

进料方：；自动供料（真空吸引）

驱动方式：气缸驱动/伺服驱动

混合方式：静态混合/动态混合

吐出阀：轻型RC-S100双液阀/FDV2-SWA-V阀

清洗方式：手动清洗/自动清洗

所谓AB胶就是双组份胶水，也就是说需要两种胶按一定比例混合后才能达到生产工艺的要求.AB灌胶机是专门用来点AB胶的，AB胶双液点胶机定制，它可以自动调节混合比例，可以自动点胶

点胶工艺中，海阳点胶机定制，往往用到AB胶，所谓AB胶就是双组份胶水，也就是说需要两种胶按一定比例混合后才能达到生产工艺的要求.AB灌胶机是专门用来点AB胶的，它可以自动调节混合比例，可以自动点胶.相对手工点胶来说，节约成本，生产效率有很大的提高

各种溶剂、粘接剂、油漆、化学材料、固体胶等，包括硅胶、EMI导电胶、UV胶、AB胶、快干胶、环氧胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂、木工胶、厌氧胶、亚克力胶、防磨胶、水晶胶、灌注胶、喇叭胶、瞬间胶、橡胶，油漆、搪瓷漆、亮漆、油墨、颜料等

AB胶点胶机定制-锐诚非标自动化-海阳点胶机定制由威海锐诚自动化设备有限公司提供。威海锐诚自动化设备有限公司（www.whrczdh.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.fbzdhua.com）还是从事非标自动化设备，订制非标自动化设备，非标设备的厂家，欢迎来电咨询。