

铜梁高低温试验箱 小型高低温试验箱安装 承一科技

产品名称	铜梁高低温试验箱 小型高低温试验箱安装 承一科技
公司名称	承一科技（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区双福新区祥福大道638号（智能产业园）
联系电话	13166325568

产品详情

高低温交变湿热试验箱控制系统简介

高低温交变湿热试验箱控制系统：温湿度显示控制仪表采用（韩国）触摸屏操作简单，高低温环境试验箱哪家好，无须按键输入，精度：0.1（显示范围），解析度： ± 0.1 ；具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为稳定，控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示，武隆高低温试验箱，具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定**值为99小时59分，资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，可编程高低温试验箱多少钱，避免人为触摸而停机，具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机、数据等功能控制器具有荧屏自动屏保功能，在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示讯号。

采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。

风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。

升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

整体设备超温；整体设备欠相/逆相；整体设备过载；制冷机组超压；整体设备定时；

其它还有漏电、运行指示，小型高低温试验箱安装，故障报警后自动停机等保护

那么带湿度的与不带湿度的高低温试验箱对于引线孔的材质是否有所不同呢？

高低温试验箱的广大使用者都知道，高低温试验箱分为带湿度与不带湿度系统的两种，高低温试验箱广泛适用于各个行业，对于需带电测试的产品，却需要用到测试引线孔，一般标准配的都是50mm，您也可以根据您的实际使用情况，与厂家协商实际开孔尺寸与数量。那么带湿度的与不带湿度的高低温试验箱

对于引线孔的材质是否有所不同呢？

不带湿度的高低温试验箱只需要不锈钢材质的测试引线孔就好。反之带湿度的高低温试验箱采用不锈钢材质的则不行，因为，再好的不锈钢长长的湿度环境下，也会受到影响，出现密封性会变差。会生锈，漏水等情况。

在购买设备是否有湿度系统选择合适的材质，若您发现您的设备带有湿度系统的测试孔开的是不锈钢材质的测试引线孔，那么说明厂家也太不专业了。

高低温试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验.特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验.该设备主要是针对于电工、电子产品，及其原器件，及其它材料在高温、低温速变的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验.该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求，在低温、高温、条件下，对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便供产品设计、改进、鉴定及出测试厂检验用。

铜梁高低温试验箱-小型高低温试验箱安装-承一科技(诚信商家)由承一科技（重庆）有限公司提供。承一科技（重庆）有限公司（www.cq-cee.com）是从事“高低温试验箱，恒温恒湿箱,烟雾箱，沙尘箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。