

室内xps挤塑板 铜陵xps挤塑板 悦城保温材料

产品名称	室内xps挤塑板 铜陵xps挤塑板 悦城保温材料
公司名称	铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市枞阳县横埠汽车工业园
联系电话	15656270666

产品详情

挤塑板安装质量保证实施细则

挤塑板的粘贴应采用点框法，粘结胶浆的涂抹面积不能小于保温板的总面积的30%。

挤塑板的接缝应紧密且平齐，板间缝隙不得大于2mm，如大于2mm，则应用保温条填实后磨平。

板与板间不得有粘结剂。

保温板的粘结操作应迅速，安装就位前粘结胶浆不得有结皮。

门、窗、洞口及系统终端的保温板，xps挤塑板供货商，应用整块板裁出直角，不得有拼接，室内xps挤塑板，接缝距拐角不小于200mm。

挤塑板的性能特点

挤塑板具有非凡的隔热保温、优异的抗水性能、卓越的抗压性能、良好的隔音阻燃性能、高品质的环保型产品。挤塑板全称挤塑(C8H8)n泡沫板，xps挤塑板保温材料，又称XPS板。挤塑板广泛用于墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温用于低温贮藏地面、泊车平台、跑道、高速公路等领域的防潮保温。它是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化导热系数低等优异性能的环保型保温材料，具有优异、持久的隔热保温性。

施工工具：

壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。

皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。

塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。

砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。

施工准备：

与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸，并与施工现场进行比对，铜陵xps挤塑板，及时检查现场和图纸变更的情况。

落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。

检查吊篮或脚手架，不得有任何安全隐患。

检查施工用水、电的情况。

如想了解更多的挤塑板的相关信息，欢迎致电悦城保温材料详询。

室内xps挤塑板-铜陵xps挤塑板-悦城保温材料由铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司提供。铜陵市悦城新型保温材料科技有限公司（www.tlycbwcl.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！