

户外led显示屏 P16 三彩户外显示屏

产品名称	户外led显示屏 P16 三彩户外显示屏
公司名称	深圳市三彩显示有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园8栋二层（注册地址）
联系电话	15019479118

产品详情

户外LED面积及使用场景

面积小于10m²，并且资金充足，建议使用P4户外高清全彩LED显示屏，面积10~20m²，建议使用P5户外全彩显示屏。

面积在20~60m²，观看距离6米外，建议使用P6全彩LED广告屏，面积大于60m²，观看距离8米外，建议使用P8户外屏。

P10LED全彩屏适合对清晰度要求不高，且LED显示屏面积大，简单显示图像视频画面的客户。

通过以上分析得出：观看距离越远，LED屏体面积肯定会大些，LED显示屏清晰度要求不很高，所以选择点间距大的LED显示屏就行，当然如果预算宽裕，也可以选择小间距的屏，但是造价高得多，不划算。

户外固装LED P5的简介

户外P5显示屏模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm，整屏平整度好；

P5户外显示屏线路板采用波峰焊工艺，具有绿油隔氧层，防止了线路的潮湿、氧化，提高了使用寿命；

户外P5全彩显示屏正面采用专用的导热灌封硅胶，背面加喷三防漆保护，户外led显示屏 P16，双重防水

保护，使得产品的耐候性更强，散热更快；独特的排水孔设计，减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生，提高模组的自身防护能力，进一步保障了显示屏的使用寿命。

相比户外直插全彩产品，户外表贴系列产品更轻巧，为组装、运输及后期的维护等方面都带来了方便，户外led显示屏厂家，省时省力。

P5户外LED显示屏由于设计结构为三合一，三颗芯片距离很近，在同一个支架碗中混光，户外led显示屏P8，而不是三颗分立的椭圆形LED，故红、绿、蓝混光效果好于直插椭圆LED屏，尤其适合于近距离观看。

P5显示屏由于三合一的设计结构，全彩SMD尺寸小，故发光面积小，黑区面积大，福田区户外led显示屏，提高了LED显示屏的对比度。

P8户外全彩显示屏具有高刷新率和高灰度，使户外P8显示屏的画面更加逼真，满足商业用的高视觉品质的要求；

户外P8LED显示屏具有亮度，颜色逐点校正功能，使LED大屏幕的画面更加丰富，满足商业用的高视觉品质的要求；

P8LED电子显示屏上的广告内容可随时更换，全天候为不同的客户展示不同的广告；

P8户外LED全彩显示屏具有双网线热备份功能，两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，确保显示屏正常工作；

户外P8LED全彩显示屏采用高效的光纤传输系统，有效减少了传输距离较远而造成信号延迟现象，保证了画面播放一致性；

户外led显示屏 P16-三彩户外显示屏由深圳市三彩显示有限公司提供。深圳市三彩显示有限公司（www.sol-colour.com）在显示设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，三彩显示有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邹先生。同时本公司（www.enbon.cn）还是从事广东户外节能屏，深圳户外LED，广州LED显示屏的厂家，欢迎来电咨询。