

消防通风排烟施工 合肥华达工程安装 山东消防通风排烟

产品名称	消防通风排烟施工 合肥华达工程安装 山东消防通风排烟
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

产品详情

离心通风机结构：

离心通风机主要由机壳、叶轮、机轴、集流器、排气口、轴承箱体、联轴器、皮带轮及底座等部件组成。

- 1、机壳为整体用镀锌钢板免焊咬口制作，或表面喷塑，外观大方。耐热耐潮，经久耐用。
- 2、叶轮为前向多翼圆弧型叶片，与前盘、中盘铆接而成。其材料选用镀锌板精工制作而成，为保证叶轮精度，叶轮的全部零件均用模具一次冲压成型，组合后再经静、动平衡校正，因此叶轮在运转时振动较小，气动性能良好，噪声低，运转平稳。
- 3、进风口选用镀锌板，经模具加工而成，表面喷塑安装于低噪声离心通风机两侧，与轴向平行的截面为曲线型，气体流畅，损失少。
- 4、电动机：采用外转子低噪声三相异步电动机，叶轮与电机经螺栓连接后成一体，从而减少传动损失，提高风机的整机效率。能借助三相调压器或变频调速器调节风机的转速，从而达到风机变风量的目的。
- 5、离心风机可制成“左旋”和“右旋”两种型式，以电动机的出线端看，叶轮顺时针方向旋转为右旋风机。反之，则称为左旋风机。风机出口位置可制00、900、1800等多种角度。

混流风机需要密切注意轴承的养护，轴承温度偏高维护不到位是导致混流风机不能正常工作的主要原因之一。与轴承润滑质量不良、滚动轴承装配质量不良、密封密封毛毡过紧、冷却水量不足或中断等因素导致的发热有关，消防通风排烟系统，养护时需要多加注意。

混流风机正确合理的安装和注重日常的养护工作，是保证混流风机能够高效平稳运行的前提。安装混流风机要谨遵安装流程，山东消防通风排烟，做好每一个部件安装到位，保养要做到部位检查到位，保养检测到位。

轴流风机，消防通风排烟施工，用途非常广泛，就是与风叶的轴同方向的气流，消防通风排烟公司，如电风扇，空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为"轴流式"，是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低の場合。轴流式风机固定位置并使空气移动。轴流风机主要由风机叶轮和机壳组成，结构简单但是数据要求非常高.....

消防通风排烟施工-合肥华达工程安装-山东消防通风排烟由合肥华达工业设备工程公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥华达工业设备工程公司（www.hfhdy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!