

# 安装监控 安徽弘瑜 淮北监控

产品名称	安装监控 安徽弘瑜 淮北监控
公司名称	安徽弘瑜智能信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室
联系电话	18155171761

## 产品详情

观界面的选择：多数数字化监控主机选择了工控机箱作为外壳，安装监控，外观作工印字要精致美观，将软驱和电源开关用一道机械锁锁起来哪种款式对减少人为故障有一定帮助。如果能打开机盖，应注意观看一下用的什么风扇和电源，淮北监控，像奔腾 cpu上的专用风扇平均无故障工作时间在3年以上，而一般风扇平均无故障工作时间可能说不准确，这对每天都连续开机的数字化监控主机而言是一个故障隐患。

先配镜头原则：为了获得预期的摄像效果，在选配镜头时，应着重注意六个基本要素：a) 被摄物体的大小；b) 被摄物体的细节尺寸；c) 物距；d) 焦距；e) ccd摄像机靶面的尺寸；f) 镜头及摄像系统的分辨率。操作步骤：移开镜头防尘装置，连接上镜头。如果使用cs镜头，监控设备，请降下c圈（5mm），然后锁住cs镜头装置。c型镜头可直接安装使用。连接视频输出（bnc）至监视器或其它设备。插上dc12v电源/ac220v检查led是否亮。当图像一旦模糊时，监控视频，请调整镜头焦距。

监控系统设备介绍：视频放大器：当视频传输距离比较远的时候，zui好采用线径比较粗的视频线，同时可以在线路内增加视频放大器增强信号强度达到远距离传输目的。视频放大器可以增强视频的亮度、色度和同步信号，但线路内干扰信号也会被放大，另外，回路中不能串接太多视频放大器，否则会出现饱和现象，导致图像失真。监视器是监控系统的标准输出，有了监视器我们才能观看前端送过来的图像。

安装监控-安徽弘瑜-淮北监控由安徽弘瑜智能信息工程有限公司提供。安徽弘瑜智能信息工程有限公司（www.ahtydx.com）是从事“安防监控”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。

