

海南PVC地胶 博蓝建材

产品名称	海南PVC地胶 博蓝建材
公司名称	海南博蓝新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市美兰区南宝路28号龙翔大厦713房
联系电话	13389809355

产品详情

地板的表面耐磨度是指对层表面耐磨层三氧化二铝的耐磨情况的检测指标，它是以检测设备的转数多少来衡量的。转数越高，证明此种木地板质量越好，越耐磨。标准规定家用1级强化地板的耐磨转数 6000转，品牌强化地板通常保持在8500转左右，非品牌强化地板则不能达到标准。这是衡量复合地板质量的一项重要指标。有人认为：地板耐磨转数越高，地板使用的时间应该越长，但耐磨值的高低并不是衡量复合地板使用年限的惟一标准。标准规定：家用复合地板的初始耐磨转数为4500转。

办公室地板该怎么挑选？

很多人表示，同事们走路的声音太大了，吵的我们睡不着。其实，走路的声音应该是来源于办公室地板，只需铺设一种吸音地板就很好处理这个问题了，那么这种吸引地板真的存在吗？答案是肯定的。适宜的装修资料，海南PVC地胶，可以减少噪音，地板作为装修主材非常重要。静音的办公室地板怎么挑选？

办公室地板是一款浑身都是高科技的吸音型办公室地板。它的制造原料是绿色环保的无毒PVC聚。这种海南PVC地胶具有很好的吸音才能，海南PVC地胶，制造资料特别，材质较软，舒适。相对于地砖、瓷砖类地板而言，海南PVC地胶的吸音才能就很好了。

PVC运动地胶是一种新型的运动地板，PVC运动地胶可以分为牛皮纹、宝石纹、枫木纹、布纹、橡木纹、荔枝纹、蛇皮纹、小石纹等纹路样式，可以丰富地板的色彩类型。

pvc运动地胶由聚及它的共聚树脂为主要原料经过各种步骤的施工而成的运动地板，它具有耐磨，耐老化，弹性高，静音少等优点，也由于价格实惠所以得到广泛应用，铺设是场地地面的要求，首先在铺设前地面需要持续干燥15天左右才能进行施工，地板不能有裂缝，如果是混凝土地面，跟地面一样保持干燥，地面的含水率不能超过百分之2.5，石膏地面的含水率不能超过百分之0.6左右。

海南PVC地胶-博蓝建材([查看](#))由海南博蓝新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。海南博蓝新型建材有限公司 (hnbljc.tz1288.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!