

隔音门生产商 通顺 郑州隔音门

产品名称	隔音门生产商 通顺 郑州隔音门
公司名称	商丘通顺门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角
联系电话	15237005555

产品详情

防火卷帘门的安装要求和使用说明

- 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等；
- 2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边；
- 3、卷帘门安装好后，安装吊顶，吊顶边缘应离帘板50MM，以免磨擦；
- 4、调试及使用吋，郑州隔音门，严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬；
- 5、根据消防管理规定，隔音门生产商，防火卷帘门为消防专用设施，不得改作他用，卷帘正下方不得堆放任何物品；
- 6、安装调试后，每季度启动一次，隔音门价格，以检查电器、机械性能，检查时注意操作安全。

别墅车库门该如何选择

1.卷帘车库门

卷帘车库门有:普通卷帘车库门、不锈钢卷帘车库门、铝合金卷帘车库门、发泡卷帘门、无机布防火卷帘门等。卷帘车库门产品特点有六大特点:其一、帘片厚度双层0.8—1.5毫米，制作高度可达到9—14米，制作宽度4-12米。抗风能力达到n级;其二、选用直径为80—165毫米的轴，80—100毫米的6063T5铝合金导轨;其三、表面处理工艺为静电粉末喷涂，抗腐蚀、抗划伤、易清洗、色彩耐久性长。表面烤漆处理，抗阳光照射、抗雨水、抗腐蚀、抗划伤、遇轻微碰撞后可反弹恢复，如外损伤可做到单帘片更换，能在帘片间加入采光型材让您的汽车沐浴阳光;

快速卷帘门的电机不起动的排查，

- 1、原因：电线断路。解决方法：查找接通电线。
- 2、原因：制动器粘住。解决方法：手动链条拉动转几下。
- 3、原因：继电器线圈坏或氧化，隔音门多少钱，沾污。解决方法：更换继电器或打磨触点。
- 4、原因：限位开关常闭触点不通。解决方法：打磨触点或更换限位开关。
- 5、原因：桥式整流器坏或电磁线圈坏，制动器卡死。解决方法：更换桥式整流器或电磁线圈。
- 6、原因：过热保护失效。解决方法：更换过热保护器。
- 7、原因：运转电容损坏。解决方法：更换运转电容。
- 8、原因：连续运行时间太长，热保护断开。解决方法：降低电机温度。

隔音门生产商-通顺-郑州隔音门由商丘通顺门业有限公司提供。商丘通顺门业有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。通顺——您可信赖的朋友，公司地址：商丘市梁园区平原路与龙海路交叉口西北角，联系人：刘经理。