

云南金刚砂地坪 云南金刚砂地坪施工工艺 云南磊宏装饰

产品名称	云南金刚砂地坪 云南金刚砂地坪施工工艺 云南磊宏装饰
公司名称	云南磊宏装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区
联系电话	18987957990 18987957990

产品详情

金刚砂地坪施工工艺：

(1) 工艺流程：施工准备 基层处理 搅拌材料 摊铺金刚砂 找平压实面层收光 割缝。

(2) 基层做法：1) 素土夯实，夯实系数不小于0.95；2) 350 mm 厚中粗砂的碾压，压实系数为0.95；3) 300 mm 厚级配碎石，混凝土水灰比宜为0.05~0.50（通常在0.2左右），根据温度及要求工期控制施工时间，如果工期紧可采用吸水机进行提水。钢筋混凝土基层要求，采用预拌混凝土，强度等级为C25，水泥用量不小于300kg/m³，云南金刚砂地坪多少钱，粉煤灰掺量不大于10%，耐磨材用量6 kg/m²。

(3) 面层做法：250 mm 厚 C25 混凝土表面撒 1 : 1 水泥砂，采用金钢砂随打随抹光，云南金刚砂地坪施工工艺，厚度4 mm。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

金刚砂耐磨地坪材料施工时的处理方法：素地处理：采用喷砂或打磨等方式造成粗糙表面，清理干净，用水充分润湿；混凝土找平层：用强度达到C20以上的混凝土，浇注厚度在30mm以上的水泥砂浆或50mm以上的细石混凝土；金钢砂层：先将2/3硬化剂非金属骨料均匀撒布，让材料充分吸收混凝土中水份，用抹光机械抹平；再将余下1/3硬化剂均匀撒布，抹平。当混凝土不被损坏时，云南金刚砂地坪，再抹平，收光。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

金刚砂耐磨地坪施工时需要根据气温、混凝土配合比等因素正确掌握地面硬化剂撒布时间。撒布过早会让耐磨材料沉入混凝土中，从而降低效果。撒布太晚，混凝土就会已经凝固，失去黏结力，云南金刚砂地坪做法，让耐磨材料无法与其结合造成剥离。所以要正确地撒布地面硬化剂，正确地撒布时间需要由施工经验丰富的人员掌控。要在不断撒布施工中注意混凝土的凝结性能和撒布时间的关系，不断地积累经验。

云南磊宏装饰工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆、金刚砂耐磨地坪、防腐地坪、防静电、塑胶跑道、硅PU球场地坪等现代企业厂房及室外地坪、工业防腐漆地坪，数年来已应用了百万平米，欢迎来电咨询。

云南金刚砂地坪-云南金刚砂地坪施工工艺-云南磊宏装饰由云南磊宏装饰工程有限公司提供。云南磊宏装饰工程有限公司（www.lhdpgc.com）是从事“环氧地坪工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚总。