

20AH优级电动车电池（国家技监局品质保证）

产品名称	20AH优级电动车电池（国家技监局品质保证）
公司名称	上海福神电动车有限公司
价格	130.00/只
规格参数	品牌:立昊 类型:其他 电池盖和排气栓结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	崇明县潘园公路1800号1346室（上海泰和经济发 展区）
联系电话	86 021 65656576 13122228883

产品详情

品牌	立昊	类型	其他
电池盖和排气栓结构	阀控式密闭蓄电池	荷电状态	免维护蓄电池
型号	6 - DZM - 20	化学类型	铅酸电池
额定容量	20AH	电压	12（V）
外型尺寸	181*77*169（mm）	产品认证	国家技监局品质认证
适用范围	所有电动车		

上海福神电动车有限公司是生产、销售电动车及电池的专业公司，“福神牌”电动车系本公司自主开发品牌，拥有国内外大量客户，质量上乘。同时与本公司做电池配套的福神专用电池——“立昊电池”也是国家技术监督局认证电池，电池质量无可挑剔，在长期与福神电动车配套的几年中电池质量已被众多客户接受，我司将一如既往的为所有新老客户提供更好的产品质量及售后服务。

可提供国家技术监督局出具的《检测报告》

本公司的电池产品，具有免维护、寿命长、自放电小、容量足等特征，公司售后服务周到，价格合理。

本公司热忱欢迎电池、电动车的生产厂家与本公司商谈合作事宜，热忱欢迎电池、电动车的销售商与本公司商谈合作事宜。

本公司现热招各地市级代理商，并且招聘贤能参与本公司的生产和销售。

电池外观

电池外观无变形、裂纹。电池应有正负极、商标、型号、规格、制造日期、制造厂名等标识，且标识清

晰，牢固不易变色脱落。

电池品种及规格型号与外形尺寸参考值（只）

- a、6 - dzm - 10(12ah) 151 × 98 × 94mm 重4.1kg
- b、6 - dzm - 17(17ah) 181 × 77 × 167mm 重6.5kg
- c、6 - dzm - 20(20ah) 181 × 77 × 169mm 重6.7kg
- d、6 - dzm - 20(22ah) 181 × 77 × 169mm 重6.9kg

电池放电特性

电池经完全充电后，在温度 25 ± 2 的环境中静置1-5小时，以0.5c2a电流放电至电池单节电压终止，其放电时间不小于下表：

电池型号	0.5c2a	单节电池终止电压	放电时间
6 - dzm - 10	5a	1.5v	> 125min
6 - dzm - 17	8.5a	1.5v	> 120min
6 - dzm - 20	10.5a	1.5v	> 120min
6 - dzm - 22	10.5a	1.5v	> 132min

电池寿命

电池以0.5c2a电流恒流放电1.4小时。然后电池恒压16.00v，限流以0.15c2a电流充电5.6h为一个循环，循环次数不应低于350次。

配对电池电压13.0v以上，3节电池电压差 < 0.03v，4节电池电压差 < 0.03v。

电池使用

- 1、把电池串联成一个额定电压为36v、48v的电池组，以0.10 - 0.15c2a恒流充电至44.4v、59.2v，充电电流降到3a后，转入涓流状态，涓流状态、涓流电压为42.3v、56.4v。
- 2、电池使用后必须及时充电，严禁在亏电的状态下存放，储存期超过一个月以上要及时充电。