

离心水泵 芜湖亿拓机电 芜湖水泵

产品名称	离心水泵 芜湖亿拓机电 芜湖水泵
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

立式多级离心泵维修注意方法

1、立式多级离心泵维修时，电机操控开关必须在“封闭”位置，管道水泵，并挂警牌以免造成人身伤害。在对多级泵拆开时应各零部件合作处作好符号，以便安装能顺利进行；多级泵拆下来的小零件和紧固件用箱子装好，作好符号，注明处所；多级泵拆下来的零件清洗洁净，涂上防锈油，有漆的表面如有锈蚀，芜湖水泵，则要铲除锈蚀，管道泵，从头涂漆；卧式离心多级泵“O”形圈、填料、锈蚀的紧固件不能复用，准备好备件。

2、立式多级泵维修时，先将泵从贮罐上拆下，拆下电机及机座，拆下下泵壳，打掉下轴套及叶轮(留意泵轴上防腐层)松开上轴承坐6只六角螺栓，然后把正条泵轴和轴承部件一同拉出即可进行检修。

离心泵的部件介绍

离心泵的导轮

为了减少离开叶轮的液体直接进入泵壳时因冲击而引起的能量损失，在叶轮与泵壳之间有时装置一个固定不动而带有叶片的导轮。导轮中的叶片使进入泵壳的液体逐渐转向而且流道连续扩大，使部分动能有效地转换为静压能。多级离心泵通常均安装导轮。

蜗牛形的泵壳、叶轮上的后弯叶片及导轮均能提高动能向静压能的转化率，故均可视作转能装置。

轴封装置

由于泵轴转动而泵壳固定不动，在轴和泵壳的接触处必然有一定间隙。为避免泵内高压液体沿间隙漏出，或防止外界空气从相反方向进入泵内，必须设置轴封装置。

离心泵的轴封装置有填料函和机械（端面）密封。填料函是将泵轴穿过泵壳的环隙作成密封圈，于其中装入软填料（如浸油或涂石墨的石棉绳等）。

机械密封是由一个装在转轴上的动环和另一固定在泵壳上的静环所构成。两环的端面借弹簧力互相贴紧而作相对转动，起到了密封的作用。机械密封适用于密封较高的场合，如输送酸、碱、及有毒的液体。

多级离心泵适应于矿山、工厂及城市给排水，用来输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于清水的液体，被输送的介质温度为0 ~ 80 ，允许进口压力0.6MPa。

结构型式：25-50*7多级离心泵为多级分段式离心泵，其吸入口位于进水段上成水平方向，吐出口在出水段上垂直向上，离心水泵，其扬程可根据需要使用而增减水泵级数，本型泵之装配良好与否性能之影响特别显著，万其是各个叶轮的出口与导翼进口之相对位置，每级叶轮的吐出口中心必须对准导翼的进口中心，其中稍有偏差即将使整个性能受到影响，效率降低，故在检修后装配时务必注意，若有偏差必须调整。泵的轴封为填料密封，也可改为机械密封。

离心水泵-芜湖亿拓机电(在线咨询)-芜湖水泵由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！