

低噪音离心风机箱 卓源专业生产 风机箱

产品名称	低噪音离心风机箱 卓源专业生产 风机箱
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

产品详情

低噪音风机箱轴承起到的作用详解

风机的轴承位底子不改动，消防风机箱，若确有必要，则在前后轴承上改动垫片的来处理，通常状况下不准锉削叶轮的作业面，防止影响风机的功用。风机箱在作业中要常常留神下列各项：排出的风量，风机箱系列，齿轮油，轴承黄油，电机电流，电压，噪声，振荡，温度，皮带，皮带轮偏正等。

低噪音风机箱叶轮磨投或叶片结垢严峻，致使叶轮工作失去平衡，风机箱，并发生离心惯性力，在惯性的效果下，发生剧烈的振荡，主轴承由于剧烈的振荡而发生曲折变形甚至折断。

试运转低噪音风机箱时的注意事项

低噪音风机箱的风机出口的管径只能变大、不能变小，出风口还要装置防虫网，偏向上出风时须添加风雨帽。低噪音风机箱的风机钢支架有必要固定在混凝土根底上，风机钢支架与根底之间有必要添加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都装置在整块的钢支架上，钢地架装置在根底顶部的减振垫上，减振垫尽量用多孔型橡胶板。试运转时需要两人或多于两人进行，控制电源的同时由他人配合观察低噪音风机箱运转的状况，观察电流是否平衡、电流是否超过额定电流、风机运转是否有异响等方面，如果发现异常现象，要立刻停机。低噪音风机箱开始试运转要先发动低速，检查旋转方向是否正确。停止后发动高速，查验旋转方向是否正确。不要低速运转无误风叶未停稳就发动高速，如果这样的话容易引起回转，低噪音离心风机箱，导致低噪音风机箱受损。

1.1 . HTFC型柜式离心风机是一种高效率、低噪声箱式离心风机。产品由低噪声前倾多翼离心风机、电机、轴承、传动件、消声型箱体等组成。根据安装位置的不同，提供12种不同的角度的进出风口位置，

以满足用户不同的安装需要。根据消防与通风的不同要求分A式和B式两种类型，A式电机装在箱体外，用于消防排烟，并经国家消防装备质量监督检验中心按GA211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验，能在280℃高温条件下连续运行30分钟以上；B式电机装在箱体内，用于通风换气。

1.2．风机按直径分为9”~40”十二种规格，系列风量为1650~112619 m³/h，全压为152~1124Pa。HTFC型柜式离心风机经不断的改进和开发，现可分为HTFC1和HTFC2两种类型，其中HTFC1型为单速型，HTFC2型为双速，配用双速电机，实现两档调速，可满足用户对不同工况点性能调节的需要。风机也可配用变频电机和变频控制器，实现变频调速，建议调节频率锁定在范围25Hz~50Hz。

1.3．为适应防爆环境需要，风机可做成防爆风机，防爆等级为EXd BT4，适用于爆炸性粉尘、气体的场所。

1.4．为适应不同场所噪声的要求，风机均可配不同长度的消声器，也可将风机消声型箱本加厚，以降低风机噪声。

1.5．风机可加配初效、中效或高效过滤器，以提高空气的清洁度，配置过滤器时应考虑实际压力损耗，并需适当增加风机箱体长度。

低噪音离心风机箱-卓源专业生产(在线咨询)-风机箱由山东卓源空调设备有限公司提供。“空调设备、排烟风机、边墙风机、风阀、风口等”就选山东卓源空调设备有限公司（www.sdzytf.com），公司位于：山东省德州市武城鲁权屯工业园，多年来，卓源坚持为客户提供好的服务，联系人：穴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卓源期待成为您的长期合作伙伴！