

# 消防排烟风机 卓源优质商家 htf消防排烟风机

产品名称	消防排烟风机 卓源优质商家 htf消防排烟风机
公司名称	山东卓源空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	18653427792

## 产品详情

### 排烟风机的防火规范

（一）机械防烟的设置部位。根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.3.1条之规定，以下部位应设置机械加压送风的防烟设施：

- 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或使用前室；
- 2、采用自然排烟措施的防烟楼梯间，其不具备自然排烟条件的前室；
- 3、封闭避难层（间）。

（二）机械排烟的设置部位。

1、根据《高层民用建筑设计防火规范》第8.4.1条之规定：一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位，应设置机械排烟设施：

- （1）无直接自然通风，且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风，但长度超过60m的内走道；
- （2）面积超过100m<sup>2</sup>，且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间；
- （3）不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭；
- （4）除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外，各房间总面积超过200m<sup>2</sup>或一个房间面积超过50m<sup>2</sup>。

消防高温排烟风机广泛运用于什么场所？

消防高温排烟风机广泛运用于高级工业建筑、烘干箱、地下停车场、隧道施工等场所。消防高温排烟风机采用关键主要参数为操作温度、排风量、电机额定功率、效率、噪音、电机额定功率、转速比及轴功率。并具备特性，耐热特性优良、效率、占地面积比离心通风机少、安装便捷等特性。

山东卓源空调设备有限公司为客户提供好的产品和技术支持；健全的售后服务。”以人为本，以质取胜”的企业理念，贯穿企业生产始终，一切以市场为导向，htf消防排烟风机，一切以客户为中心，是我公司的经营宗旨。我公司将不断拖出新的产品，不断创新，消防排烟风机，求实，发展，轴流消防排烟风机，为人类环境贡献精品。您的选择，我们的合作，实现共赢！

## 排烟风机安装

排烟风机是要避震装置的。如果不装，当排烟系统启动排烟风机运行时，一般是出于紧急状态，排烟风机引起的震动可以忽略不计。但还是需要安装时避震。

排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。防烟风机是特定情况下的应急设备，发生火灾紧急情况，并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。

而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合，当设备在高温下运行时，消防排烟风机参数，橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差，影响排烟风机可靠的运行，因此安装防烟风机时不宜设减振装置。若与通风空调系统合用风机时，也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置。

消防排烟风机-卓源优质商家-htf消防排烟风机由山东卓源空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东卓源空调设备有限公司（[www.sdzytf.com](http://www.sdzytf.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！