

氯化硅双锥回转真空干燥机 双锥回转真空干燥机 步群干燥

产品名称	氯化硅双锥回转真空干燥机 双锥回转真空干燥机 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

碘化盐双锥真空烘干机

碘化盐双锥真空烘干机适用于、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合，尤其适用于有下列要求的物料；

不能承受高温的热敏性物料；

容易氧化，有危险的物料；

需回收溶剂和有毒气体的物料；

要求残留挥发物含量极低的物料；

要求混合充分，氯化硅双锥回转真空干燥机，均匀的物料；

油加热时，采用自动恒温控制，可以干燥生化制品和矿物原料，温度可在20~160 之间，温度 ± 2 以内。

热，比一般烘箱提高2倍以上。

间接加热，物料不会被污染，符合"GMP"要求。设备维修操作简便，易清洗

双锥回转真空干燥机操作规范

1、开车前检查:

- a、开启真空泵检查，管道连接处、填料函是否泄漏，进、出料口密封是否良好，真空表反应是否灵敏。
- b、开启冷却水阀门检查载热管道连接处，填料函是否泄漏，压力表反应是否灵敏。
- c、检查电控柜各仪表、按钮、指示灯是否正常，检查接地线是否良好，有无漏电，短路现象存在。
- d、在各油杯中加满润滑脂，起动电机空车运转，听噪声是否正常，若不正常，应检查出噪声的来源，并加以排除。

2、将需干物料加入容器内(粉状、细小粒状、浆状物料采用真空进料)，然后关闭进料孔盖。3、关闭排真空阀后，开真空泵，氯化硅双锥回转真空干燥机专业生产，使干燥容器内呈负压(600 – 755 mmHg)。

4、合上电源开关，双锥回转真空干燥机供应商，启动电机，按下工作电钮，干燥机开始旋转工作。

5、开启载热体阀门，让载热体进入干燥容器夹层内，按工艺要求验测。

6、物料干燥完成后，先关闭载热体阀门，然后向夹层内注入冷却水，待物料冷却到常温后，停止抽真空。开启排真空阀，关电机，停止干燥机旋转，打开孔盖出料。

保水剂又称为高吸水性树脂，简称SAP，是一种新型高分子材料，具有很好的吸水性以及保水性。目前保水剂被广泛用于、农业、食品加工等行业。目前制备保水剂的方法为水溶液聚合法，即以水作为溶剂，将中和后的在交联剂下进行交联聚合，再经过干燥、粉碎制得。

在进行保水剂干燥前需要对其进行制粒。这是因为保水剂产品水分含量需要低于5%，双锥回转真空干燥机，在干燥前增设造粒可有效提高胶体的干燥接触面积。此外整块干燥，不仅会造成保水剂干燥不均匀，增加干燥时间，也会在后续的搬运、破碎工序中造成困难。

保水剂双锥真空干燥机物料处于真空状态，蒸汽压下降使物料表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了，并由真空泵及时排出回收。物料内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出，三个过程不断进行，物料在很短时间内达到干燥目的。

氯化硅双锥回转真空干燥机-双锥回转真空干燥机-步群干燥由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司(www.czbq.cc)位于常州市三河口工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前步群干燥在干燥设备中享有良好的声誉。步群干燥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。步群干燥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。