

立式搅拌夹层锅 夹层锅 旭力机械公司

产品名称	立式搅拌夹层锅 夹层锅 旭力机械公司
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

产品详情

夹层锅技术先进，设备性能先进，具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，设备运行稳定，投资和产品成本低，生产能力和劳动生产率较高，使用寿命长等;技术水平高，有较高的技术含量，有利于促进技术进步和提高竞争力，具有产业化的基础，能形成新的经济增长点，符合可持续发展;装备水平先进，设备结构合理，制造精良，夹层锅，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求。

夹层锅加导热油时，建议购买320度油温的导热油，这样可以迅速提高油温，提高工作效率，加油前先堵住排油口，加油量到溢流口下4~5cm为宜，然后在加热前用阀门封好一边溢流口，另一边先接一个导管，导热油加热时可能流出多余导热油到一个桶内，使用4~5次后方可用阀门封上。

夹层锅的技术指标：

水源压力 0.15MPa ~0.25MPa

气源压力 0.25 MPa衡压

蒸煮器有效容积 30L

隔层盘尺寸 300mm × 210mm × 25mm

蒸煮温度选择 101 ~135

水煮温度选择 100

电 源 AC 220V ± 10% , 50Hz

主机尺寸 650mm × 350mm × 500mm (L × B × H)

夹层锅概述：夹层锅又名蒸汽锅、蒸煮锅、夹层蒸汽锅。通常由锅体和支脚组成。锅体是由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。有固定式、可倾式、搅拌式等样式。夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。

基本结构及安装 1)、总体结构：固定式（立式）主要由锅体和支脚组成；固定式（立式）带搅拌主要的锅体和支脚，搅拌器组成；可倾式主要由锅体、可倾装置组成；可倾式搅拌主要由锅体可倾装置及搅拌装置组成； 2)、拧紧撑架上的两颗紧定螺钉，固定立式夹层锅，摇转锅体时，两端的进气管和出水管不允许随锅转动。 3)、安装完毕，可倾式蒸汽夹层锅，对搅拌式蒸锅，立式搅拌夹层锅，应作空车试运检查，待各转动部件运转正常后，方可投产使用。

4)、进汽后，如接头漏气可旋紧螺帽，直到不漏为止。

立式搅拌夹层锅-夹层锅-旭力机械公司(查看)由诸城市旭力机械有限公司提供。诸城市旭力机械有限公司 (zcxljixie.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭力机械——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市高新区，联系人：庄焕明。